

RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	345	395	165	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyna TH-35,
- miejsca na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	405	185	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną, listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 35 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników,

* głębokość E - licznik elektroniczny



RU-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	405	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	255	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	340	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2) ,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RU-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny