Rozdzielnice podtynkowe RP

Dane techniczne:
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30



RP-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**180**	**245**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**150**	**215**	**115**

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne zamykane na zatrzask lub zamek patentowy



RP-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**260**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**230**	**115**

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne



RP-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**285**	**510**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**255**	**480**	**115**

Wyposażenie:
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 3x12= 36 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne



RP-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**590**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**560**	**115**

Wyposażenie:
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 3x20=60 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne



RP-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**285**	**245**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**255**	**215**	**115**

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem



RP-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**285**	**380**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**255**	**350**	**115**

Wyposażenie:
- 2 euroszyny TH-35
- miejsce na 2x12= 24 zabezpieczenia typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkami



RP-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	**375**	**590**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**345**	**560**	**115**

Wyposażenie:
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 3x16= 48 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne

Rozdzielnice natynkowe RN

Dane techniczne:
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30



RN-6-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	**150**	**215**	**115**

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35
- miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem



RN-12-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	**255**	**215**	**115**

Wyposażenie:
- euroszyna TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki zamykane na zatrzask lub zamek patentowy, pełne lub z okienkiem