DPH Dwuteownik hutniczy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Podstawowy element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych.



Materiał
Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, Na zamówienie: L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DPH200	700220	200	1,14	10 / 2
DPH300	700230	300	1,17	10 / 3
DPH400	700240	400	2,29	8 / 3.2
DPH500	700250	500	2,85	8 / 4
DPH600	700260	600	3,40	4 / 2.4
DPH700	700270	700	3,95	2 / 1.4
DPH800	700280	800	4,55	2 / 1.6
DPH900	700290	900	5,10	2 / 1.8
DPH1000	700211	1 000	5,70	2 / 2
DPH1500	700216	1 500	8,50	2 / 3
DPH2000	700212	2 000	11,40	2 / 4
DPH3000	700213	3 000	17,10	2 / 6
DPH6000	700217	6 000	34,20	1 / 6