SILVYN® MPC 90° M

Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż
Kolano 90° ułatwia montaż



Bezhalogenowość

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Olejoodporność

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (peszle gładkie i karbowane spiralnie)

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Kolano 90° z wbudowanym zaciskiem do peszla

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Cechy produktu

Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Gwarancja wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ochrony mechanicznej

Dane techniczne

Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych z tworzywa
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65 z wężem spiralnym IP 67 + IP 68 (2 bary) z wężem gładkim
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® MPC 90° M

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® MPC 90° M

Numer artykułu	Rozmiar metryczny	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	Pasuje do SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Liczba sztuk w opako-waniu
SILVYN® MPC 90° M czarny						
55502480	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10.0
55502481	20 x 1,5/1	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10.0
55502482	20 x 1,5/2	14.5		16 x 20	20	10.0
55502483	25 x 1,5	19.0		22 x 27	25	10.0
55502484	32 x 1,5	24.5			32	10.0
55502485	40 x 1,5	33.0			40	2.0
SILVYN® MPC 90° M szary						
55502458	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10.0
55502459	20 x 1,5/1	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10.0
55502366	20 x 1,5/2	14.5		16 x 20	20	10.0
55502367	25 x 1,5	19.0		22 x 27	25	10.0
55502368	32 x 1,5	24.5			32	10.0
55502369	40 x 1,5	33.0			40	2.0

Last Update (23.05.1016)
©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
PN 0456 / 02_03.16