KEM-PSF Kotwa wklejane bez styrenu

Uniwersalna kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu do większości podłoży



Aprobaty

- AT-15-9128/2013

Cechy i korzyści

- Najbardziej uniwersalna kotwa ogólnego zastosowania
- Szybki, pewny i bezproblemowy montaż
- Produkt o szerokim spektrum zastosowań w zakresie obciążeń o średnim stopniu bezpieczeństwa
- Idealny do aplikacji, gdzie nie ma możliwości wykonania mechanicznego kotwienia
- Łatwe dozowanie dzięki opatentowanemu systemowi samootwierania oraz przy użyciu dozowników manualnych lub pneumatycznych
- Możliwość zastosowania standardowego dozownika manualnego silikonowego
- Produkt dostępny w wersji standardowej i zimowej
- Nadaje się do wielokrotnego użytku

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton
- Bloczki betonowe
- Płyta betonowa kanałowa
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Cegła silikatowa drążona
- Cegła otworowa
- Cegła dziurawka
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego

Aplikacje

- Bramy
- Elementy okienne
- Zadaszenia
- Urządzenia sanitarne
- Relingi
- Poręcze
- Wsporniki
- Drabiny
- Koryta kablowe



Indeks	Ilość			
	Oj	Oz	Paleta	
	szt.			
KEM-PSF-175-KOE	10	10	500	
KEM-PSF-300-KOE	10	10	840	
KEM-PSF-410-KOE	10	10	560	
Wersja zimowa				
KEM-PSF-175-KOE-W	10	10	500	
KEM-PSF-300-KOE-W	10	10	840	
Komplet (żywica+pręt+siatka)				
KEM-PSF-300-KOE-Z	1 zestaw	10	840	
KEM-PSF-175-KOE-Z	1 zestaw	10	840	

R-GUN wyciskacz do kotew wklejanych

Profesjonalny ręczny system dozowania kotew wklejanych w kartridżach



Indeks	Ilość			
	Oj	Oz	Paleta	
	szt.			
R-GUN-300-N	12	12	960	

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane

Pręt gwintowany ze stali węglowej do stosowania z kotwami wklejanymi z zakończeniem płaskim

Aplikacje

- Do różnego rodzaju zamocowań w systemie wklejanym w betonie oraz podłożach murowych pełnych i z pustkami

Cechy i korzyści

- Możliwość stosowania pręta w podłożach pustych przy dodatkowym zastosowaniu siatki
- Możliwość zastosowania w połączeniach dyblowych lub połączeniach ścian z fundamentem. (Zalecany kontakt z doradcą technicznym)
- Możliwość odinstalowania pręta w przypadku zastosowania tulei z gwintem wewnętrznym



z zakończeniem płaskim



Rozmiar	Indeks	Kotwa		Ilość			
		Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta	
		mm		szt.			
M8	R-STUDS-08110-FL	8	110	10	10	4200	
	R-STUDS-08160-FL	8	160	10	10	7040	
M10	R-STUDS-10130-FL	10	130	10	250	9000	
	R-STUDS-10170-FL	10	170	10	10	3780	
M12	R-STUDS-12160-FL	12	160	10	100	7200	
	R-STUDS-12190-FL	12	190	10	120	5760	
	R-STUDS-12220-FL	12	220	10	10	3200	
	R-STUDS-12260-FL	12	260	10	10	1100	
M16	R-STUDS-16190-FL	16	190	10	60	3840	
	R-STUDS-16220-FL	16	220	10	10	1920	
	R-STUDS-16260-FL	16	260	10	10	1920	
M20	R-STUDS-20260-FL	20	260	6	36	1728	
	R-STUDS-20300-FL	20	300	5	5	1040	
	R-STUDS-20350-FL	20	350	10	10	960	
M24	R-STUDS-24300-FL	24	300	1	1	770	
M30	R-STUDS-30380-FL	30	380	10	10	132	

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane - 5.8 HEX

Pręt gwintowany ze stali węglowej do stosowania z kotwami wklejanymi, z zakończeniem sześciokątnym



z zakończeniem sześciokątnym

Rozmiar	Indeks	Kotwa		Ilość [szt.]			
		Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta	
		mm		szt.			
M8	K-P3-STUDS-08110	8	110	60*	60*	6480	
M10	K-P3-STUDS-10130	10	130	50*	50*	2700	
M12	K-P3-STUDS-12160	12	160	20*	20*	1080	
M16	K-P3-STUDS-16190	16	190	20*	20*	1080	

* Każdy produkt (1 szt.) posiada etykietę do sprzedaży detalicznej

Wszystkie towary znajdujące się w tej publikacji są oznaczone oraz dystrybuowane ze znakami towarowymi KOELNER®