Opaski kablowe ze stalowym noskiem

Opaski kablowe z noskami stalowymi oraz o zwiększonej odporności na rozciąganie



Bezhalogenowość

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Opaski z nowej, bardzo wytrzymałej serii, korzystne cenowo

Zakres zastosowania
Wysokiej jakości opaski kablowe ze stalowymi noskami do trudnych warunków otoczenia

Korzyści
Specjalna budowa opaski kablowej gwarantuje maksymalną odporność i bezpieczeństwo nawet w najbardziej ekstremalnych aplikacjach
Stalowa zapadka zapewnia bezpieczne i trwałe wiązanie
Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączeń nawet w trudnych warunkach takich jak: ekstremalne zakresy temperatur, duża wilgotność, mrozy
Wstrząsy i wibracje nie wpływają negatywnie na zamknięcie

Normy i aprobaty
File nr TY-RAP®: E49405, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

Cechy produktu
Na końcu opaski znajduje się zamek stalowy wykonany ze stali antymagnetycznej, odpornej na działanie korozji (typ 316)
Opaski kablowe wytrzymałe na rozciąganie

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Opaski kablowe ze stalowym noskiem

Zakres dostawy

Opaski Strong Tie oraz TY-X zapakowane w torbę do recyklingu
Produkty z dopiskiem „B” (np. TYB24 M) są dostarczane w poręcznym pudełku z poukładanymi opaskami kablowymi

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Kolor:	Kolory naturalne
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowość
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +85 °C

Wskazówka

B = karton, w innym przypadku torba z tworzywa sztucznego
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką ABB
Na zamówienie możliwość dostawy TY-RAP® Standard w innych kolorach (patrz opis)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Opaski kablowe ze stalowym noskiem

Numer artykułu	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Opaska kablowe ze stalowym noskiem - typ Strong Tie						
61715011	Strong Tie 100 x 2,5 NA	Nie	100 x 2,5	2 - 24	180	1000
61715017	Strong Tie 200 x 2,5 NA	Nie	200 x 2,5	2 - 55	180	1000
61715012	Strong Tie 140 x 3,5 NA	Nie	140 x 3,5	3 - 36	280	1000
61715018	Strong Tie 200 x 3,5 NA	Nie	200 x 3,5	3 - 55	280	1000
61715014	Strong Tie 280 x 3,5 NA	Nie	280 x 3,5	3 - 80	280	1000
61715019	Strong Tie 360 x 3,5 NA	Nie	360 x 3,5	3 - 101	280	1000
61715013	Strong Tie 186 x 4,5 NA	Nie	186 x 4,5	3 - 51	400	1000
61715020	Strong Tie 290 x 4,5 NA	Nie	290 x 4,5	3 - 80	400	1000
61715016	Strong Tie 360 x 4,5 NA	Nie	360 x 4,5	3 - 103	400	1000
61715015	Strong Tie 340 x 7,0 NA	Nie	340 x 7	6 - 90	700	500
61715021	Strong Tie 220 x 7,5 NA	Nie	220 x 7,5	6 - 56	800	500
Opaska kablowe ze stalowym noskiem - typ TY-RAP®						
61715000	TYB* 23 M	Nie	92 x 2,4	2 - 16	80	1000
61716250	TY 232 M	Tak	203 x 2,4	2 - 50	80	1000
61716310	TY 234 M	Tak	356 x 2,4	2 - 102	80	1000
61715060	TYB* 24 M	Nie	140 x 3,6	2 - 29	180	1000
61716370	TY 242 M	Tak	204 x 3,6	2 - 50	180	1000
61715180	TY 26 M	Tak	284 x 3,6	2 - 76	180	1000
61716430	TY 244 M	Tak	368 x 3,6	2 - 103	180	1000
61715120	TYB* 25 M	Nie	186 x 4,8	3,5 - 45	220	1000
61716490	TY 253 M	Tak	295 x 4,8	3,5 - 78	220	1000
61715300	TY 28 M	Tak	361 x 4,8	3,5 - 102	220	1000
61716550	TY 272 M	Tak	223 x 7,6	6 - 50	540	500
61715240	TY 27 M	Tak	340 x 7	6 - 90	540	500
61715360	TY 29 M	Tak	771 x 6,9	6 - 229	540	500

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Opaski kablowe ze stalowym noskiem







©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone