SILVYN® KLICK-RH

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Specjalny kształt pozycjonujący peszel
Brak części łatwych do zgubienia



Czas montażu

Odporność na temperaturę

Info
Nowa budowa

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Budowa produktu
Jednoczęściowy uchwyt do węży, otwór montażowy pod śrubę M5/M6

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Cechy produktu
Poliamid odporny na uszkodzenia
Jednoczęściowy uchwyt do peszli
Może służyć do montażu na szynie o profilu C
Możliwość montażu warstwowego (jeden na drugim)

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

SILVYN® KLICK-RH

Numer artykułu	Wielkość nominalna	Średnica otworu [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opako-waniu
SILVYN® KLICK-RH szary				
65500630	10	5	10	50.0
65500631	13	5	1 - 3	50.0
65500632	16	6	16	50.0
65500633	18	6	18	50.0
65500634	21	6	21	50.0
65500635	28	6	28	25.0
65500636	34	6	34	25.0
65500637	42	6	42	25.0
65500638	54	6	54	10.0
SILVYN® KLICK-RH czarny				
65500639	10	5	10	50.0
65500640	13	5	1 - 3	50.0
65500641	16	6	16	50.0
65500642	18	6	18	50.0
65500643	21	6	21	50.0
65500644	28	6	28	25.0
65500645	34	6	34	25.0
65500646	42	6	42	25.0
65500647	54	6	54	10.0

©2016 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone