tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	Tytanowe	Grafitowe
STEROWANIE OŚWIETLENIEM							
Mechanizmy bez podświetlenia – klawisz pojedynczy	**Łącznik uniwersalny – 10 AX**[1, 4]	0670 01			0680 01	0683 01	0679 01
	Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A	0670 32			0650 01	0651 01	0652 01
	Przycisk przełączny NO/NC – 6 A	0670 31			0680 14[3]	0683 14[3]	0679 34[3]
	Łącznik krzyżowy – 10 AX (zaciski śrubowe)	0670 05		 	0680 01 0650 01	0683 01 0651 01	0679 01 0652 01
	Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem 12 – 150 W, 8 – 30 W dla LED (detekcja przez IR, 10 min auto „Off")	0670 12			0680 12	0683 12	0679 22
	Łącznik 2-biegunowy – 16 AX (zaciski śrubowe)	0670 20			0680 21	0683 21	0679 21
	Łącznik uniwersalny cięgnowy – 10 AX	0670 08			0680 08	0683 08	–
	Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC – 6 A	0670 38					
	Cięgno 1,5 m	0898 05			-	-	-
	Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego 40 – 400 W	0670 41			0680 41 Szkło kaolin (obręcz biała)	0683 41 Szkło kaolin (obręcz tytanowa)	0683 46 Szkło grafitowe (obręcz tytanowa)
	Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W	0670 42					
	Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W	0670 49			0680 49	0683 49	0679 49
Mechanizmy z podświetleniem	**Łącznik uniwersalny – 10 AX z pierścieniem podświetlanym LED**[2]	0670 01			0650 04	0651 04	0652 04
	Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A z pierścieniem podświetlanym LED[2]	0670 32			0650 03	0651 03	0652 03
	Przycisk przełączny NO/NC – 6 A z pierścieniem podświetlanym LED[2]	0670 31			+ 0676 70		

1. Łącznik pojedynczy lub schodowy do łączenia w zestawy dwukrotne, trzykrotne lub pięciokrotne.
2. Możliwe uzyskanie funkcji podświetlenia, wskaźnika obecności napięcia lub załączenia poprzez odpowiednie oprzewodowanie.
3. Etykieta klawisza z symbolem dzwonka lub klucza.
4. Znamionowy prąd łącznika w [A] dla obciążeń rezystancyjnych i fluorescencyjnych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym