10

Wykonanie tablicowe U11, sterowanie pokrętłem, montaż w otworze fi22mm. Rozłączniki



Kod zamówienia		Prąd znamion. w AC1	Wymiar tablicz. przedn.	Ilość w opak.	Masa
		[A]	[mm]	szt.	[kg]
Rozłączniki. Jednopolowe - 1 segment - schemat 90.					
7 GN12 90 U11	0 1	16	—	1	0,078
7 GN20 90 U11		20	—	1	0,082
Dwupolowe - 1 segment - schemat 91.					
7 GN12 91 U11	0 1	16	—	1	0,080
7 GN20 91 U11		20	—	1	0,084
Trzypolowe - 2 segmenty - schemat 10.					
7 GN12 10 U11	0 1	16	—	1	0,092
7 GN20 10 U11		20	—	1	0,095
Czteropolowe - 2 segmenty - schemat 92.					
7 GN12 92 U11	0 1	16	—	1	0,094
7 GN20 92 U11		20	—	1	0,100

Wykonanie tablicowe U12, sterowanie kluczem, montaż w otworze fi22mm. Rozłączniki



Kod zamówienia		Prąd znamion. w AC1	Wymiar tablicz. przedn.	Ilość w opak.	Masa
		[A]	[mm]	szt.	[kg]
Rozłączniki. Jednopolowe - 1 segment - schemat 90.					
7 GN12 90 U12	0 1	16	—	1	0,100
7 GN20 90 U12		20	—	1	0,104
Dwupolowe - 1 segment - schemat 91.					
7 GN12 91 U12	0 1	16	—	1	0,108
7 GN20 91 U12		20	—	1	0,112
Trzypolowe - 2 segmenty - schemat 10.					
7 GN12 10 U12	0 1	16	—	1	0,129
7 GN20 10 U12		20	—	1	0,135
Czteropolowe - 2 segmenty - schemat 92.					
7 GN12 92 U12	0 1	16	—	1	0,132
7 GN20 92 U12		20	—	1	0,139

Wykonanie tablicowe U25-U65, pokrętło żółto/czerwone blokowane kłódką. Rozłączniki



Kod zamówienia		Prąd znamion. w AC1	Wymiar tablicz. przedn.	Ilość w opak.	Masa
		[A]	[mm]	szt.	[kg]
Rozłączniki. Trzypolowe - 2 segmenty - schemat 10.					
7 GN12 10 U25		16	□ 65	1	0,161
7 GN20 10 U25		20	□ 65	1	0,165
7 GN25 10 U25	0 1	25	□ 65	1	0,187
7 GN32 10 U25		32	□ 65	1	0,277
7 GN40 10 U65		40	□ 65	1	0,294
7 GN63 10 U65		63	□ 65	1	0,366
7 GN125 10 U65		125	□ 90	1	0,976
Czteropolowe - 2 segmenty - schemat 92.					
7 GN12 92 U25		16	□ 65	1	0,164
7 GN20 92 U25		20	□ 65	1	0,169
7 GN25 92 U25	0 1	25	□ 65	1	0,196
7 GN32 92 U25		32	□ 65	1	0,285
7 GN40 92 U65		40	□ 65	1	0,298
7 GN63 92 U65		63	□ 65	1	0,370
7 GN125 92 U65		125	□ 90	1	0,984

Charakterystyka ogólna
- wartości znamionowe prądu cieplnego Ith: 16...125A
- przewodność: 10mA 5V
- zwiększona trwałość mechaniczna i elektryczna
- kąty przełączania: 30°, 45°, 60°, 90°
- dwuprzerwowe zestyki ze stopu srebra
- opisy tabliczek przednich obok kodów zamówienia dla typów 7GN... U11 i 7GN... U12 wskazują tylko typ działania. Oznaczenie dostarczane standardowo dla typów 7GN... U25 i 7GN... U65
- otwarcie bezpośrednie ⊖ zestyków NC według normy IEC/EN 60947-5-1
- stopień ochrony od przodu: IP40 (dla IP65 patrz poniżej, tylko dla U25 i U65); IP00 (zaciski) i IP20 (zaciski dla U25 i U65).

Dobór produktu
Zobacz strona 10-26.

Opcja
Tabliczka z IP65, należy dodać **"51"** na końcu kodu.
Np.: 7 GN12 92 U25 **51**.

Powiększona tabliczka przednia dla GN32-40-63 (90x90mm zamiast 65x65): Dodać literę „**H**" po wartości znamionowej przełączania w kodzie zamówienia.
Np. 7 GN32**H** 10 U25.

Wersje specjalne
Poza typowymi wykonaniami dostępne są wersje specjalne. Zobacz strona 10-20.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: UL, cCSAus, EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.