Trzypolowe rozłączniki izolacyjne



GA016 A...
GA040 A
GA063 SA



GA063 A...
GA160 A

new



GA016 C...
GA040 C



GA063 C...
GA125 C

Kod zamówienia	Prąd cieplny umowny Ith AC21A (≤690V)	Znamionowy prąd roboczy Ie AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	Ilość w opak.	Masa
	[A]	[A]	szt.	[kg]
Do przełączania bezpośredniego, w komplecie czarne pokrętło. Do wersji ze sprzęgłem drzwiowym należy zamówić osobno pokrętło i trzpień (zobacz str. 11-9).				
GA016 A	16	16	1	0,146
GA025 A	25	25	1	0,146
GA032 A	32	32	1	0,146
GA040 A	40	40	1	0,146
GA063 SA	63	45	1	0,148
GA063 A	63	63	1	0,388
GA080 A	80	80	1	0,388
GA100 A	100	100	1	0,388
GA125 A	125	125	1	0,388
GA160 A	160	125	1	0,388
Do montażu na drzwiach, w komplecie trzpień, pokrętło należy zamówić osobno (zobacz str. 11-9).				
GA016 C	16	16	1	0,170
GA025 C	25	25	1	0,170
GA032 C	32	32	1	0,170
GA040 C	40	40	1	0,170
GA063 C	63	63	1	0,404
GA080 C	80	80	1	0,404
GA100 C	100	100	1	0,404
GA125 C	125	125	1	0,404

Czwarte pole



GAX42...A
GAX41...A
GAX42 063SA
GAX41 063SA

new



GAX42 040C
GAX41 040C

Kod zamówienia	Prąd cieplny umowny Ith AC21A (≤690V)	Znamionowy prąd roboczy Ie AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	Ilość w opak.	Masa
	[A]	[A]	szt.	[kg]
Zadziałanie bezzwłoczne w odniesieniu do torów głównych Do wersji GA...A.				
GAX42 040A❶	40	40	1	0,045
GAX42 063SA❷	63	45	1	0,045
GAX42 063A	63	63	1	0,126
GAX42 080A	80	80	1	0,126
GAX42 100A	100	100	1	0,126
GAX42 125A	125	125	1	0,126
GAX42 160A	160	125	1	0,126
Do wersji GA...C.				
GAX42 040C❸	40	40	1	0,045
GAX42 063C	63	63	1	0,128
GAX42 080C	80	80	1	0,128
GAX42 100C	100	100	1	0,128
GAX42 125C	125	125	1	0,128
Zadziałanie z wyprzedzeniem w odniesieniu do torów głównych. Do wersji GA...A.				
GAX41 040A❶	40	40	1	0,046
GAX41 063SA❷	63	45	1	0,046
GAX41 125A❹	125	125	1	0,116
Do wersji GA...C.				
GAX41 040C❸	40	40	1	0,046
GAX41 125C❺	125	125	1	0,128

❶ Tylko do GA016 A...GA040 A.
❷ Tylko do GA063 SA.
❸ Tylko do GA016 C...GA040 C.
❹ Tylko do GA063 A...GA125 A.
❺ Tylko do GA063 C...GA125 C.

Charakterystyka ogólna
- zakres od 16A do 160A
- dostępne wykonania:
  - przełączanie bezpośrednie
  - do montażu na drzwiach
  - wersja ze sprzęgłem; do tego wykonania należy użyć standardowego rozłącznika do przełączania bezpośredniego i zakupionych osobno akcesoriów: pokrętła i trzpienia. Zobacz strona 11-8 i 9.
- kompaktowe i modułowe wymiary
- montaż śrubami lub na szynie DIN 35mm
- pokrętło blokowane w pozycji 0 bez dodatkowych akcesoriów.

Charakterystyka robocza
- znamionowe napięcie izolacji Ui: 1000V
- znamionowe napięcie udarowe Uimp: 8kV
- trwałość elektryczna przy AC21A:
  - 100 000 zadziałań GA016…GA040, GAX...40A/C
  - 15 000 zadziałań GA063 SA, GAX...063SA
  - 30 000 zadziałań GA063…GA125, GAX...063-125A/C
  - 1 500 zadziałań GA160A, GAX42 160A
- trwałość mechaniczna:
  - 100 000 zadziałań GA016…GA040 A/C, GA063 SA, GAX...40A/C, GAX...063SA
  - 30 000 zadziałań GA063…GA160A, GX...063...125A/C, GAX42 160A

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty:

Typ	cULus według UL508 / CSA C22.2 nr 14	cULus według UL98 / CSA C22.2 nr 4	EAC	KEMA
GA016 A...GA040 A	●	—	●	●
GA063 SA	●	—	●	—
GA016 C...GA040 C	●	—	●	●
GA063 A...GA125 A	—	●	●	—
GA160 A-GAX42 160A	—	—	●	—
GA063 C...GA125 C	—	●	●	—
GAX41 040A-GAX42 040A	●	—	●	—
GAX41 063SA-GAX42 063SA	●	—	●	—
GAX41 040C-GAX42 040C	●	—	●	—
GAX41 125A-GAX42 125C	—	●	●	—
GAX42 063A...GAX42 125A	—	●	●	—
GAX42 063C...GAX42 125C	—	●	●	—

● Uzyskane certyfikaty.

Zgodne z normami: IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1, UL508, UL98, CSA C22.2.

Skok styków rozłączników GA...
(pola główne i dodatkowe)

