Trzypolowe rozłączniki izolacyjne



GE...

Kod zamówienia	Prąd cieplny umowny Ith AC21A (≤500V)	Znamionowy prąd roboczy Ie AC23A (≤400V)	AC23A (≤500V)	Ilość w opak.	Masa
	[A]	[A]	[A]	szt.	[kg]
Do uzupełnienia: pokrętło i trzpień ❶.					
GE0160 P❹	160	160	125	1	0,850
GE0160	160	160	125	1	0,850
GE0200	200	160	125	1	0,900
GE0250	250 ❺	160	125	1	0,900
GE0251	250	250	200	1	1,700
GE0315	315	315	250	1	1,700
GE0400	400	400	315	1	1,900
GE0500	500	500	400	1	4,200
GE0630	630	630	500	1	4,200
GE0800	800	800	500	1	4,200
GE1000	1000	1000	800	1	7,000
GE1250	1250	1000	800	1	7,600
GE1600	1600	1000	900	1	20,800

Trzypolowe rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe



GE... F - GE...N - GE...B

Do wkładek bezpiecznikowych typu NFC ❸ ❹. Należy zakupić oddzielnie pokrętło i trzpień ❶ ❷.					
GE0050 F ❹	50	50	50	1	1,250
GE0125 F ❹	125	125	125	1	1,700
Do wkładek bezpiecznikowych typu NH ❸. Należy zakupić oddzielnie pokrętło i trzpień ❶ ❷.					
GE0160 N	160	160	125	1	1,700
GE0161 N	160	160	160	1	3,100
GE0250 N	250	250	250	1	6,600
GE0400 N	400	400	400	1	6,600
GE0630 N	630	630	630	1	13,000
GE0800 N	800	630	630	1	13,000
Do wkładek bezpiecznikowych typu BS ❸. Należy zakupić oddzielnie pokrętło i trzpień ❶ ❷.					
GE0160 B	160	160	160	1	3,500
GE0200 B	200	200	200	1	3,500
GE0250 B	250	250	250	1	6,600
GE0315 B	315	315	315	1	6,600
GE0400 B	400	400	400	1	6,600
GE0630 B	630	630	630	1	13,000
GE0800 B	800	630	630	1	13,000

❶ W celu doboru pokrętła zobacz tabela obok. Pokrętła do przełączania bezpośredniego standardowo wyposażone są w trzpień.
❷ Dobór wkładek pokazano na stronie 11-22.
❸ Rozłącznik w standardzie posiada osłonę bezpieczników.
❹ Osłony zacisków IP20 dostarczane w standardzie.
❺ 250A Ith; 200A AC21A ≤500V.

Dobór pokrętła
W odniesieniu do typów rozłączników podanych w tabeli po lewej należy dobrać odpowiednie pokrętło podane poniżej. Inne akcesoria zobacz strony 11-19 i 11-20.

Przeł. bezpośrednie	Ze sprzęgłem	
czarne	czarne	żółto/czerwone
GEX65D	GAX66B	GAX66
GEX66ND	GEX66NB	GEX66N
GEX67ND	GEX67NB	GEX67N
GEX68ND	GEX68NB	GEX68N

Przeł. bezpośrednie	Ze sprzęgłem	
czarne	czarne	żółto/czerwone
GEX61D	GEX61NB	GEX61N

Przeł. bezpośrednie	Ze sprzęgłem	
czarne	czarne	żółto/czerwone
GEX61D	GEX61NB	GEX61N
GEX62D	GEX66NB	GEX66N
GEX63D	GEX67NB	GEX67N
GEX64D	GEX68NB	GEX68N

Przeł. bezpośrednie	Ze sprzęgłem	
czarne	czarne	żółto/czerwone
GEX62D	GEX66NB	GEX66N
GEX63D	GEX67NB	GEX67N
GEX64D	GEX68NB	GEX68N

Charakterystyka ogólna
- zakres od 50A do 1600A
- dostępne wykonania: przełączanie bezpośrednie i ze sprzęgłem drzwiowym
- montaż śrubami; dla wersji GE0160P dostępne są adaptery do montażu na szynie 35mm, zobacz strona 11-19
- pokrętło blokowane w pozycji 0 bez dodatkowych akcesoriów.

Charakterystyka robocza
- znamionowe napięcie izolacji Ui:
  - 1000V do GE0160...GE1600, GE0160 P, GE0250 N/B...GE0800 N/B
  - 800V do GE0050 F, GE0125 F, GE0160 N, GE0161 N, GE0160 B i GE0200 B
- trwałość mechaniczna:
  - 30 000 cykli: GE0160…GE0250, GE0160 P
  - 20 000 cykli: GE0251…GE0400
  - 10 000 cykli: GE0500…GE1600, GE0050 F, GE0125 F, GE0160 N/B…GE0400 N/B
  - 5 000 cykli: GE0630 N/B…GE0800 N/B.

Certyfikaty i zgodności
Uzyskane certyfikaty: EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.