
GEX…D-GEX…E


GEX6 2NE


GAX66


GEX6 6N


GEX6 8N


GEX6 7NB


GAX7…A


GEX7…

| Kod zamówienia | Charakterystyka | Ilość w opak. | Masa |
|---|---|---|---|
| | | szt. | [kg] |
| PRZEŁĄCZANIE BEZPOŚREDNIE, BLOKADA KŁÓDKĄ ❶. Pokrętło montowane śrubami na korpusie rozłącznika. W komplecie trzpień. | | | |
| **GEX6 1D** | czarna dźwignia 95mm | 1 | 0,340 |
| **GEX6 1E** | czarna dźwignia 50mm | 1 | 0,052 |
| **GEX6 2D** | czarna dźwignia 105mm | 1 | 0,268 |
| **GEX6 2NE** | czarna dźwignia 143mm | 1 | 0,266 |
| **GEX6 3D ❷** | czarna dźwignia 245mm | 1 | 0,536 |
| **GEX6 3NE** | czarna dźwignia 176mm | 1 | 0,424 |
| **GEX6 4D ❷** | czarna dźwignia 360mm | 1 | 0,612 |
| **GEX6 4NE ❷** | czarna dźwignia 396mm | 1 | 0,612 |
| **GEX6 5D** | czarna dźwignia 50mm | 1 | 0,054 |
| **GEX6 6ND** | czarna dźwignia 115mm | 1 | 0,216 |
| **GEX6 7ND** | czarna dźwignia 143mm | 1 | 0,322 |
| **GEX6 8ND ❷** | czarna dźwignia 396mm | 1 | 0,328 |
| DO WERSJI ZE SPRZĘGŁEM, BLOKADA KŁÓDKĄ ❶. Wersja żółto/czerwona montowana śrubami na drzwiach Do uzupełnienia trzpień ❶. Z odblokowaniem drzwi (wymagania według UL508A). | | | |
| **GAX66 ❸** | dźwignia 65mm. ☐ 7mm ❸. IP66 | 1 | 0,075 |
| **GEX6 1N** | dźwignia 94mm. ☐ 7mm. IP65 | 1 | 0,326 |
| **GEX6 6N** | dźwignia115mm. ☐ 10mm. IP65 | 1 | 0,248 |
| **GEX6 7N** | dźwignia 143mm. ☐ 14mm. IP65 | 1 | 0,302 |
| **GEX6 8N ❷** | dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65 | 1 | 0,312 |
| DO WERSJI ZE SPRZĘGŁEM, BLOKADA KŁÓDKĄ ❶. Wersja czarna montowana śrubami na drzwiach Do uzupełnienia trzpień ❶. Z odblokowaniem drzwi (wymagania według UL508A). | | | |
| **GAX66 B ❸** | dźwignia 65mm. ☐ 7mm ❸. IP66 | 1 | 0,075 |
| **GEX6 1NB** | dźwignia 94mm. ☐ 7mm. IP65 | 1 | 0,334 |
| **GEX6 1NC** | dźwignia 94mm. ☐ 7mm. IP65 | 1 | 0,074 |
| **GEX6 2NC** | dźwignia 143mm. ☐ 10mm. IP65 | 1 | 0,252 |
| **GEX6 3NC** | dźwignia 176mm. ☐ 14mm. IP65 | 1 | 0,302 |
| **GEX6 4NC❷** | dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65 | 1 | 0,488 |
| **GEX6 6NB** | dźwignia 115mm. ☐ 10mm. IP65 | 1 | 0,246 |
| **GEX6 7NB** | dźwignia 143mm. ☐ 14mm. IP65 | 1 | 0,298 |
| **GEX6 8NB❷** | dźwignia 396mm. ☐ 14mm. IP65 | 1 | 0,310 |
| TRZPIENIE do wersji ze sprzęgłem ❶. | | | |
| **GAX7 150A** | długość 150mm, ☐ 7mm | 1 | 0,090 |
| **GAX7 200A** | długość 200mm, ☐ 7mm | 1 | 0,112 |
| **GAX7 300A** | długość 300mm, ☐ 7mm | 1 | 0,160 |
| **GEX7 162N** | długość 177mm, ☐ 7mm | 1 | 0,056 |
| **GEX7 195N** | długość 195mm, ☐ 14mm | 1 | 0,248 |
| **GEX7 227N** | długość 227mm, ☐ 10mm | 1 | 0,154 |
| **GEX7 239N** | długość 239mm, ☐ 14mm | 1 | 0,310 |
| **GEX7 250N** | długość 250mm, ☐ 7mm | 1 | 0,084 |
| **GEX7 345N** | długość 345mm, ☐ 14mm | 1 | 0,480 |
| **GEX7 375N** | długość 375mm, ☐ 10mm | 1 | 0,274 |
| **GEX7 387N** | długość 387mm, ☐ 7mm | 1 | 0,142 |
| **GEX7 536N** | długość 536mm, ☐ 10mm | 1 | 0,408 |
| **GEX7 535N** | długość 535mm, ☐ 14mm | 1 | 0,784 |
| **GEX7 485N** | długość 485mm, ☐ 14mm | 1 | 0,930 |

❶ W celu właściwego doboru należy zapoznać się z tabelą na stronie 11-21 do 23 i 11-25.
❷ Przełączanie dwoma rękoma.
❸ Stosować trzpienie typu GAX7...A.

W celu właściwego doboru pokrętła i trzpienia należy zapoznać się z tabelą na stronie 11-21 do 23 i 11-25.

**Certyfikaty i zgodności**
Uzyskane certyfikaty: EAC dla wszystkich; cULus wg UL98/CSA C22.2 nr 4 tylko dla typów GAX66… i GAX7…A.
Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.

| Kształt i długość pokrętła | Typ pokrętła |
|---|---|
| 50mm | GEX61E-GEX65D |
| 65mm | GAX66-GAX66B |
| 94mm | GEX61N-GEX61NB GEX61NC |
| 95mm | GEX61D |
| 105mm | GEX62D |
| 115mm | GEX66ND-GEX66NB GEX66N |
| 143mm | GEX62NC-GEX62NE GEX67N-GEX67NB GEX67ND |
| 176mm | GEX63NC-GEX63NE |
| 245mm | przełączanie dwoma rękoma GEX63D |
| 360mm | przełączanie dwoma rękoma GEX64D |
| 396mm | przeł. dwoma rękoma GEX64NC-GEX64NE GEX68N-GEX68NB GEX68ND |