Akcesoria do wysokość boku 35, 55, 105 mm

Szybkozłączka, długa


Typ	Szerokość mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GRV 245 FS	245		50	13,500	6016 68 0
GRV 245 DD	245		50	13,500	6016 68 4



St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip

Łączniki korytek siatkowych w wersji długiej do bezśrubowego połączenia wzdłużnego korytek siatkowych.

Na jedno połączenie stosuje się 2 łączniki wzdłużne typ GRV 245.



Szybkozłączka


Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GRS 3.9 DD		50	2,500	6016 54 5
GRS 4.4 DD		50	2,500	6016 55 3
GRS 4.8 DD		50	2,500	6016 56 1



St stal DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip

Szybkozłączka do bezśrubowego łączenia wzdłużnego korytek siatkowych bez specjalnych narzędzi.

Przy wyborze łącznika proszę wziąć pod uwagę grubość drutu korytka siatkowego.



Zacisk połączeniowy


Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GSV 34 G		25	3,000	6016 59 6
GSV 34 FT		25	3,000	6016 63 4



St stal G ocynkowane galwanicznie FT cynkowana metodą zanurzeniową

Zacisk połączeniowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.

Zawiera śrubę FRS M6 x 20 i nakrętkę kombi.



Zacisk


Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GKS 34 G		100	2,000	6016 85 5
GKS 34 FT		100	2,000	6016 82 0



St stal G ocynkowane galwanicznie FT cynkowana metodą zanurzeniową


Zacisk do mocowania korytek siatkowych na wspornikach ściennych i wieszakowych.

Zawiera śrubę FRS M6 x 20 i nakrętkę kombi.




Zacisk

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GKB 34 G		50	1,000	6016 67 4



St stal G ocynkowane galwanicznie

Zacisk do mocowania korytek siatkowych o szer. 50 mm do podłoża.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015