sierpień 2016

Nowe produkty aparatury modułowej w ofercie Simet

Wskaźnik napięcia WN1 i Dzwonek modułowy DZ1

Nazwa handlowa	WN1	DZ1
		
Numer katalogowy	85132002	85130002
Zastosowanie	• Wskaźnik napięcia LED (zasilania) WN1 służy do sygnalizacji występowania napięcia w sieci trójfazowej z przewodem neutralnym. Mocowane na TS35. • Każdej z faz odpowiada jedna dioda świecąca o odpowiednim oznaczeniu (L1, L2, L3). Dodatkowo okienko do opisów. • W przypadku zaniku fazy zgaśnie dioda z nią związana. Przy obniżonym napięciu dioda świeci się słabiej i gaśnie całkowicie przy jego zaniku. • Do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia, przeznaczone do układów automatyki i sterowania. • Wymiary: **Szerokość:** 18 mm; **Wysokość:** 86mm **Głębokość** ponad mocowania na szynie TS35: 66mm	• Dzwonek w zabudowie modułowej z mocowniem na szynę TS35. • Poziom hałasu: 65-75DB. • Dzwięk ciągły - „brzęczący”. • Wymiary: **Szerokość:** 19 mm **Wysokość:** 82mm **Głębokość** ponad mocowania na szynie TS35: 59mm
Zasilanie	3 x 230/400V AC + N	220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,8VA
Temperatura pracy, szczelność	-20 +55°C, IP20	-20 +55°C, IP20
Zaciski przyłączania przewodów	4 x 4mm^2	2 x 4mm^2