Dane produktu
Charakterystyki

PKY16F723
Gniazdo przemysłowe - kątowe - 16 A - 2P+E - 200...250 V AC - IP 67



Główne

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Skrócona nazwa urządzenia	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Liczba biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasiającego	Przemysłowy

Uzupełnienie

Sposób montażu	Montaż panelowy
Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Zgięty
[In] prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie pracy	200...250 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Materiał wtyczki, gniazda	Samogasnący polimer konstrukcjny obudowa :
Materiał styków	Mosiądz opaski :
Połączenia - zaciski	Szybkozłącza
Przekrój poprzeczny kabla	1...4 mm²
Masa produktu	0.147 kg
Wymiar podstawowy	65 x 85 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	103 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	Niebieski

Środowisko

normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 62262
odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
wilgotność względna	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.