Saves Your Energy

PRODUCT CARD

21.12.2016

COT1.2403L

Zimnokurczliwa głowica napowietrzna



Typ	COT1.2403L
GTIN	6438100300463
Nazwa	Zimnokurczliwa głowica napowietrzna 12/20 (24) kV Al/Cu 70-240 mm² 3 fazy 1-żył. z końcówkami
Opis	Głowica napowietrzna stosowana do kabli o maksymalnym napięciu 24 kV o izolacji XLPE i żyle powrotnej z drutów. Zestaw odpowiedni do kabli jednożyłowych. Zestaw zawiera komplet komponentów na trzy fazy tj. masy uszczelniające, taśmy, chusteczki, papier ścierny, zimnokurczliwe rury izolacyjne odporne na wyładowania powierzchniowe ze zintegrowanym elementem sterownia polem oraz kloszami. Zestaw zawiera śrubowe końcówki kablowe.

Specyfikacje techniczne

Dimensions

Przekrój żyły 24 kV:	Al/Cu 70-240
Średnica na izolacji:	≥ 18.4 mm
Przekrój żyły 12 kV:	Al/Cu 95-240
Droga upływu:	580 mm
Spiral inner diam.:	50 mm
Max. application diam.:	≤ 36 mm
Długość głowicy:	390 mm
Średnica klosza:	100 mm

Temperatura

Min. installation temperature:	-25 °C
Temperatura pracy:	-50 ... 65 °C

Features

Zaciski (złączki):	Ø max 36 mm
Liczba kloszy na fazę:	3

Straszyn

ul. Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Polska

email: biuro@ensto.com
phone: 58 692 40 00

www.ensto.com

Ratings

ETIM:	EC000910

UN Search filters

Voltage class:	6/10 | 6,35/11 (12) kV, 12/20 | 12,7/22 (24) kV
Accessory type:	Termination, outdoor
Shrink technology:	Cold shrink
Insulation material:	Plastic
Screen/Shield material:	Cu-wire
Conductor size mm²:	70, 95, 120, 150, 185, 240
No. of cores:	1
Conductor size Al 12 kV mm²:	95, 120, 150, 185, 240
Conductor size Al 24 kV mm²:	70, 95, 120, 150, 185, 240
Conductor size Cu 12 kV mm²:	95, 120, 150, 185
Conductor size Cu 24 kV mm²:	70, 95, 120, 150, 185

ETIM

ETIM

Model:	Cold-shrink
Voltage row:	12/20 kV
Nominal cross section:	70 ... 240 mm²
Number of conductors:	3

Opakowanie

Opakowanie

Size:	1
Length:	385 mm
Width:	260 mm
Height:	130 mm
Weight (net):	2.49 kg
Volume:	0.013

Pallet package

Size:	63
Length:	1200 mm
Width:	800 mm
Height:	1050 mm
Weight (net):	156.87 kg
Weight (brt):	177 kg