STAM-BOX

OBUDOWA Z ZASILACZEM DO KART STACJI MONITORUJĄCEJ

Obudowa **STAM–BOX** umożliwia łatwą rozbudowę stacji monitorującej o kolejne karty odbiorników telefonicznych i TCP/IP. Obudowa wyposażona jest w 14 slotów PCI, w których zamontowane mogą zostać karty **STAM–1 P**/**STAM–1 R**/**STAM–1 K**/**STAM–1 PE**/**STAM–1 RE**. Wbudowany zasilacz buforowy z możliwością podłączenia akumulatora podtrzymującego zapewnia nieprzerwaną pracę stacji w sytuacji problemów z zasilaniem sieciowym 230 V.



- przemysłowy format obudowy 19”
- obsługa do 14 kart odbiorników
- wbudowany zasilacz buforowy o wydajności 3 A
- możliwość zainstalowania zasilania awaryjnego – akumulator 12 V 17 Ah
- diody LED informujące o stanie pracy kart

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Wymiary obudowy	550 x 480 x177 mm
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Napięcie zasilania	230 V AC
Złącza PCI do podłączenia kart	14
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa (bez kart)	14,7 kg
Zalecany akumulator	12 V / 17 Ah

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.