SOW-300 BL

WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNY

SOW–300 BL to sygnalizator optyczny przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Do wyboru dostępny jest jeden z czterech rodzajów sygnalizacji realizowanej przez zespół superjasnych diod LED (ciągłe świecenie, szybkie miganie, wolne miganie oraz dwa błyski, po których następuje sekundowa przerwa). Dzięki owalnej obudowie SOW–300 BL nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego. Urządzenie posiada zabezpieczenie sabotażowe reagujące na otwarcie obudowy.

Sygnalizator optyczny SOW–300 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: SOW–300 R (czerwonej), SOW–300 BL (niebieskiej) oraz SOW–300 O (pomarańczowej).

- sygnalizacja optyczna za pomocą super jasnych diod
- LED cztery tryby sygnalizacji
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	ø97 x 37 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Maksymalny pobór prądu	44 mA
Masa	50 g
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.