SD-3001 R

ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY

SD–3001 R to optyczno–akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków, wyposażony w superjasne diody LED oraz przetwornik dynamiczny. Dostępne są 4 rodzaje modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. Sygnalizator przystosowany jest do pracy z akumulatorem 1,3 Ah, 12 V umieszczanym wewnątrz obudowy, spełniającym rolę zapasowego źródła zasilania. Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ warunków środowiskowych. Urządzenie posiada zabezpieczenie sabotażowe reagujące na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany.

Obudowa wykonana z odpornego poliwęglanu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia, który pozostaje bez zmian mimo upływu lat.

Sygnalizator SD–3001 dostępny jest w trzech odmianach kolorystycznych: SD–3001 R (czerwone), SD–3001 BL (niebieskiej) oraz SD–3001 O (pomarańczowej).



- sterowanie procesorowe
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik dynamiczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
    - oderwaniem od podłoża
    - otwarciem
- możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo–ołowiowego
- dostępny również w kolorze niebieskim (**SD–3001 BL**) i pomarańczowym (**SD–3001 O**)

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Wymiary obudowy	300 x 195 x 97 mm
Zakres temperatur pracy	-35...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Maksymalny pobór prądu	1700 mA
Masa	1210 g
Natężenie dźwięku	120 dB

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.