SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M – peszel z gwintem metrycznym do SILVYN® RILL



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Odporność na temperaturę

Czas montażu

Korzyści

Kolano 90° ułatwia montaż
Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK 90° M

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Kąt 90°
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

SILVYN® KLICK 90° M

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK 90° M szary					
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10
55501120	12 x 1,5	12	8	13	1 - 3
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	1 - 3
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15,8	16
55501150	20 x 1,5/1	13	15	15,8	16
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21,2	21
55501170	25 x 1,5/1	13	18	21,2	21
55501180	25 x 1,5/2	13	18	28,5	28
55501190	32 x 1,5/1	15	24	28,5	28
55501200	32 x 1,5/2	15	24	34,5	34
55501210	40 x 1,5/1	15	32	34,5	34
55501220	40 x 1,5/2	15	32	42,5	42
55501230	50 x 1,5/1	16	39	42,5	42
55501240	50 x 1,5/2	16	39	54,5	54
55501250	63 x 1,5	16	53	54,5	54
SILVYN® KLICK 90° M czarny					
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10
55501125	12 x 1,5	12	8	13	1 - 3
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	1 - 3
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15,8	16
55501155	20 x 1,5/1	13	15	15,8	16
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21,2	21
55501175	25 x 1,5/1	13	18	21,2	21
55501185	25 x 1,5/2	13	18	28,5	28
55501195	32 x 1,5/1	15	24	28,5	28
55501205	32 x 1,5/2	15	24	34,5	34
55501215	40 x 1,5/1	15	32	34,5	34
55501225	40 x 1,5/2	15	32	42,5	42
55501235	50 x 1,5/1	16	39	42,5	42
55501245	50 x 1,5/2	16	39	54,5	54
55501255	63 x 1,5	16	53	54,5	54

Ostania aktualizacja (10.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16