SKINDICHT® O-Ring Perbunan® metryczny

SKINDICHT® O-Ring Perbunan®, metryczny pierścień uszczelniający z nacięciem do niezawodnego uszczelniania obudowy w celu ochrony przed olejami, kurzem i wodą, odporny na promieniowanie UV i ozon



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Niezawodne uszczelnienie obudowy przed olejami, pyłem i wodą, na gwincie przyłączeniowym dławnicy lub innych podobnych częściach

Uwaga

Dla optymalnego uszczelnienia adaptera SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5 polecamy nasz O-ring o grubości 1,5 mm
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Kolor:	Czarny
Materiał:	NBR odporne na działanie ozonu i promieniowania UV Bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -30°C do +100°C

Wskazówka

Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (30.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® metryczny

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość [mm]
SKINDICHT®O-Ring Perbunan®			
53102001	M 12 x 1,5	9	1,5
53102000	M 12 x 2,0	9	2
53102010	M 16 x 2,0	13	2
53102021	M 20 x 1,5	17	1,5
53102020	M 20 x 2,0	17	2
53102030	M 25 x 2,0	22	2
53102040	M 32 x 2,0	28	2
53102050	M 40 x 2,0	36	2
53102060	M 50 x 2,0	46	2
53102070	M 63 x 2,0	57	2

Ostania aktualizacja (30.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16