SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG, pierścień uszczelniający, odporny na oleje, kurz i wodę, do niezawodnego uszczelniania, odporny na ozon i promieniowanie UV, z gwintem PG



CE

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Odporny na działanie oleju, kurzu i wody

Zakres zastosowania
Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Kolor:	Czarny
Materiał:	NBR odporne na działanie ozonu i promieniowania UV
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

Wskazówka
Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (18.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

INFORMACJA O PRODUKCIE

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna x grubość [mm]
SKINDICHT®O-Ring Perbunan®		
53001010	PG 7	10 x 1,5
53102011	PG 9	13 x 1,5
53001020	PG 11	16 x 1,5
52005740	PG 13,5	18 x 1,5
53001030	PG 16	20 x 1,5
52005750	PG 21	26 x 2
53001040	PG 29	34 x 2
52005760	PG 36	44 x 2
53001050	PG 42	50 x 2
52005770	PG 48	55 x 2

Ostania aktualizacja (18.01.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16