SILVYN® SPLIT COV

SILVYN® SPLIT COV to rozdzielana złączka do peszli do późniejszego montażu z rozdzielanym peszlem SILVYN® SPLIT



Odporność na promieniowanie UV

Odporność na temperaturę

Czas montażu

Bezhalogenowe

Korzyści

Łatwy i szybki montaż
Możliwość zamontowania peszla w późniejszym czasie

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SPLIT
Budowa maszyn
Przemysł elektrotechniczny
Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu

Cechy produktu

Zawiera podzielną nakrętkę

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA: bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SPLIT COV

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Pasuje do SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT COV (przeciwnakrętka w zestawie)		
61806760	9	10
61806770	13,5	14
61806780	21	20
61806790	29	23
61806800	29	37
SILVYN® SPLIT COV-M (bez przeciwnakrętki w zestawie)		
61806680	16 x 1,5	10
61806681	20 x 1,5	14
61806682	25 x 1,5	20
61806683	32 x 1,5	23
61806684	40 x 1,5	37
61806685	50 x 1,5	45

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16