SILVYN® RKS

SILVYN® RKS – uchwyty do kabli



Niezawodność

Czas montażu

Korzyści
Łatwy i szybki montaż
Szeroki zakres zastosowań

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Zastosowanie w kolejnictwie
Przemysł samochodowy
Uchwyt mocujący do kabli, peszli i rur

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych
Materiał:	Stal ocynkowana Polichloropren
Zakres temperatury:	-35°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RKS

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość metalu [mm]	Szerokość x grubość gumowego profilu [mm]	Średnica [mm]	Średnica otworu [mm]	Długość podparcia [mm]
SILVYN® RKS 1						
61825170	6/12	12	15 x 1,2	6	5,3 (M5)	16
61825180	8/12	12	15 x 1,2	8	5,3 (M5)	17
61825190	10/12	12	15 x 1,2	10	5,3 (M5)	18
61825200	12/12	12	15 x 1,2	12	5,3 (M5)	19
61825210	13/15	15	18,5 x 1,5	13	6,4 (M6)	23,7
61825355	14/15	15	18,5 x 1,5	14	6,4 (M6)	24,2
61825365	15/15	15	18,5 x 1,5	15	6,4 (M6)	24,7
61825375	16/15	15	18,5 x 1,5	16	6,4 (M6)	25,2
61825040	18/15	15	18,5 x 1,5	18	6,4 (M6)	26,2
61825052	19/15	15	18,5 x 1,5	19	6,4 (M6)	26,7
61825380	20/15	15	18,5 x 1,5	20	6,4 (M6)	27,2
61825382	21/15	15	18,5 x 1,5	21	6,4 (M6)	27,7
61825050	22/15	15	18,5 x 1,5	22	6,4 (M6)	28,2
61825390	23/15	15	18,5 x 1,5	23	6,4 (M6)	28,7
61825392	24/20	20	25 x 1,5	24	8,4 (M8)	35
61825400	25/15	15	18,5 x 1,5	25	6,4 (M6)	29,7
61825402	26/15	15	18,5 x 1,5	26	6,4 (M6)	30,2
61825250	28/15	15	18,5 x 1,5	28	6,4 (M6)	31,2
61825255	30/15	15	18,5 x 1,5	30	6,4 (M6)	32,2
61825257	32/15	15	18,5 x 1,5	32	6,4 (M6)	33,2
61825259	34/15	15	18,5 x 1,5	34	6,4 (M6)	34,2
61825260	35/15	15	18,5 x 1,5	35	6,4 (M6)	34,7
61825262	36/20	20	25 x 1,5	36	8,4 (M8)	41
61825264	38/20	20	25 x 1,5	38	8,4 (M8)	42
61825295	40/20	20	25 x 1,5	40	8,4 (M8)	43

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16