SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, redukcje, umożliwiają korzystanie z dławnic kablowych z mniejszymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z mniejszymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
Z wyżłobieniem dla O-ringów
Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0028X DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +90 °C

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M ATEX

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINDICHT® MR-M ATEX

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Wysokość całkowita [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® MR-M ATEX					
52104570	16 x 1,5	12 x 1,5	10,5	5	19
52104571	20 x 1,5	16 x 1,5	13	6	24,5
52104572	25 x 1,5	20 x 1,5	15	7	30,1
52104573	32 x 1,5	25 x 1,5	16,5	8	37,2
52104574	40 x 1,5	32 x 1,5	16,5	8	45,6
52104575	50 x 1,5	40 x 1,5	19,5	10	55,3
52104576	63 x 1,5	50 x 1,5	18,5	8,5	71,3

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16