ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Ethernet Przemysłowy Patchcord RJ45

Kabel krosowy Ethernet przemysłowy, kat. 5e, wtyk RJ45, PUR, giętki, 2 lub 4-parowy

Info
Przewód Industrial Ethernet
Inne typy dostępne na www.lapppolska.pl/wyszukiwarka_konfekcjonowane lub na zapytanie



- Sygnały zakłócające
- Czas montażu
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Bezhalogenowe
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Automatyka przemysłowa

Korzyści
Połączenia rozłączne umożliwiają łatwą zmianę wyposażenia
Do bezpośredniego łączenia dwóch komponentów elektrycznych
CAT.5

Zakres zastosowania
Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP
Do stosowania w aplikacjach przemysłowych
Do zastosowania wewnątrz budynków
Dla połączeń giętkich (żyła 7-drutowa)
Technika automatyzacji

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Cechy produktu

Spełnia wymogi według kat. 5E, ISO/IEC 11801 i EN 50173, klasa D
2 pary: 10/100 Mbit/s w Ethernecie Przemysłowym
4 pary: 10/100/1000 Mbit/s dla sieci przemysłowej Ethernet

Budowa produktu

Żyła miedziana giętka, cienkodrutowa
Konstrukcja z skręconych par pozwala w dużym stopniu zapobiegać interferencjom między żyłami (sprzęganiu)
Pełny ekran z oplotu miedzianego i laminowanej folii aluminiowej
Płaszcz zewnętrzny wykonany z PUR
Kolor: turkusowy morski (RAL 5021)
Gotowy do użycia paczkord ze złączami RJ45

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód połączeniowy przemysłowy
Minimalny promień gięcia:	Połączenia ruchome: 15 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 8 x średnica zewnętrzna
Stopień ochrony:	IP 20
Impedancja falowa:	100 Ohm +- 3%
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -5°C do +50°C (UL: +80°C) Połączenia nieruchome: od -30°C do +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Inne długości oraz typy złączy dostępne na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Długość [m]	Indeks miedzi [kg/1000 sztuk]
2 pary: wtyczka prosta RJ45 na wtyczkę prostą RJ45				
2171115	IE-5-RJ45-1-P-2-26-7-RJ45	2x2xAWG26	1	19
2171116	IE-5-RJ45-2-P-2-26-7-RJ45	2x2xAWG26	2	38
2171117	IE-5-RJ45-3-P-2-26-7-RJ45	2x2xAWG26	3	57
2171118	IE-5-RJ45-5-P-2-26-7-RJ45	2x2xAWG26	5	95
2171119	IE-5-RJ45-10-P-2-26-7-RJ45	2x2xAWG26	10	190
2171120	IE-5-RJ45-20-P-2-26-7-RJ45	2x2xAWG26	20	380
4 pary: wtyczka prosta RJ45 na wtyczkę prostą RJ45				
2171501	IE-5-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45	4x2xAWG26	1	25
2171502	IE-5-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45	4x2xAWG26	2	50
2171503	IE-5-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45	4x2xAWG26	3	75
2171504	IE-5-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45	4x2xAWG26	5	125
2171505	IE-5-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45	4x2xAWG26	10	250
2171506	IE-5-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45	4x2xAWG26	20	500
4 pary: wtyczka prosta RJ45 na wolny koniec przewodu				
2171507	IE-5-RJ45-1-P-4-26-7-OE	4x2xAWG26	1	25
2171508	IE-5-RJ45-2-P-4-26-7-OE	4x2xAWG26	2	50
2171509	IE-5-RJ45-3-P-4-26-7-OE	4x2xAWG26	3	75
2171510	IE-5-RJ45-5-P-4-26-7-OE	4x2xAWG26	5	125
2171511	IE-5-RJ45-10-P-4-26-7-OE	4x2xAWG26	10	250
2171512	IE-5-RJ45-20-P-4-26-7-OE	4x2xAWG26	20	500

Ostania aktualizacja (06.02.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16