Mechanizmy Valena™ IN'MATIC

gniazda wtyczkowe pojedyncze i podwójne, akcesoria


7530 80 + 7553 05 + 7543 01


7530 80 + 7553 05 + 7544 71


7531 92 + 7543 01


7530 80 + 7553 08 + 7544 01


7530 95 + 7539 97 + 7543 91


7530 95 + 7539 95 + 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów.
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak.	Nr ref.	Gniazda wtyczkowe pojedyncze 16 A - 250 V~
		Gniazdo 2P z przesłoną
10	7530 16	 Zaciski automatyczne
		Gniazda 2P+Z z przesłoną
		Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).
10	7530 80	 Zaciski automatyczne
10	7530 84	 Zaciski śrubowe
		Gniazdo 2P+Z z przesłoną do szybkiego przyłączania przewodu
1	7530 88	 Specjalna śruba odczepiana i zaciski 6 mm², Dużo miejsca na przewody 1x6 mm², 2x4 mm² lub 3x2,5 mm². Zastosowanie do modernizacji instalacji, również do puszek o głębokości 30 mm.
		Gniazdo 2P+Z z przesłoną, czerwone z blokadą
1	7531 92	 Zaciski śrubowe. Dodatkowe akcesorium, klucz do gniazda nr ref. 0502 99.
		Gniazda 2P+Z bez przesłon
		Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).
10	7530 81	 Zaciski automatyczne
10	7530 85	 Zaciski śrubowe
		Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA
		Umożliwia zastąpienie tradycyjnego gniazda przy renowacji bez potrzeby zmian w okablowaniu. Do instalacji w puszce podtynkowej o minimalnej głębokości 40 mm. Do szybkiego ładowana telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4. Pobór mocy w stanie jałowym < 0,1 W, klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. Dostarczane bez kabla. Do instalacji w puszcze pojedynczej z ramką 5 modułową.
1	7531 11	 ☐ Biały
1	7532 11	☐ Kremowy

Pak.	Nr ref.	Gniazda SCHUKO 16 A - 250 V~
		Gniazda 2P+Z z przesłonami
10	7530 20	 Zaciski automatyczne. Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).
10	7530 24	 Zaciski śrubowe. Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED o nr. ref. 0676 64. Wymagana jest dedykowana plakietka do wersji z podświetleniem (tabela doboru).
		Gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP44 16 A - 250 V~
		Gniazdo 2P+Z z przesłoną
5	7553 04	 Zaciski automatycze. ☐ Biały
		Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A - 250 V~
		Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną do ramek wielokrotnych (1)
5	7530 95	 Do wyposażenia w plakietkę i ramkę.
5	7539 95	☐ Biały
5	7539 96	▢ Kremowy
5	7539 97	☐ Aluminium
5	7539 98	■ Czarny
5	7539 99	☐ Perłowy
		Akcesoria
		Puszka natynkowa pojedyncza, 94 x 94 x 44.8 mm
10	7555 51	 ☐ Biały
10	7555 61	▢ Kremowy
10	7555 71	☐ Aluminium
		Puszka natynkowa podwójna, 166 x 95,5 x 44,8 mm
5	7555 52	 ☐ Biały
5	7555 62	▢ Kremowy
5	7555 72	☐ Aluminium
		Zaślepka
		Do montażu przy użyciu pazurków lub wkrętów. Dostarczana z zamontowaną transparentną osłoną przeciwpyłową.
1	7551 85	 ☐ Biały
1	7551 86	▢ Kremowy
1	7551 87	☐ Aluminium
		Wyjście kablowe z zaciskami
5	7530 33	 Z zaciskami sprężynowymi 5 x 2,5 mm². Maksymalna średnica kabla: 12 mm. Z dławikiem kablowym.
		Wyjście kablowe bez zacisków
5	7530 34	 Maksymalna średnica kabla: 12 mm. Z dławikiem kablowym.

1) do konfiguracji z ramkami plastikowymi

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.