
7520 06 + 7550 07 + 7543 91


7520 05 + 7551 23 + 7543 71


7520 03 + 7550 35 + 7543 01


7520 65 + 7520 75 + 7543 71


7520 05 + 7550 29 + 7544 51


7520 05 + 7552 28 + 7544 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów.
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 AX - 250 V~
10	7520 01	**Łącznik jednobiegunowy** Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED (nr ref. 0676 84). Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z lampką LED (nr ref. 6650 91).
10	7520 06	**Łącznik schodowy** Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne).
5	7520 10	**Łącznik schodowy z zaciskiem N** Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne). Wersja wskaźnika włączenia z lampką LED o nr ref. 0676 88 lub 7520 58 (podświetlenie przestrzenne). Możliwość podłączenia lampki (podświetlenia lub wskaźnika włączenia) między zaciski L i N, aby uniknąć efektu migania diody przy lampach energooszczędnych.
1	7520 23	**Łącznik cięgnowy**(1) Zaciski automatyczne. Akcesoria: cięgno 1,5 m o nr ref. 0898 05.
1	7520 65	**Łącznik uniwersalny z automatycznym wyłączeniem** Zaciski automatyczne. Sposób instalacji i działania analogiczny do łącznika jednobiegunowego / schodowego. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik podczerwieni nie wykryje ruchu. Kąt detekcji 160°. Pole detekcji 8 m. Dopuszczalne obciążenie: – 12 – 150 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~ – 12 – 150 VA dla lamp z balastem elektronicznym lub ferromagnetycznym – 8 – 30 W (lub 650 mA) dla lamp LED i CFL. Lampy różnego typu mogą być włączone w ten sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń gdzie najczęściej zapominamy o wyłączeniu światła np. pokój dziecka, piwnica.
5	7520 07	**Łącznik krzyżowy** Zaciski śrubowe. Dodanie funkcji podświetllenia: z lampką LED o nr ref. 6650 90 Dodanie funkcji wskaźnika włączenia: z lampką LED o nr ref. 6650 91.
1	7520 32	**Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji, z zaciskiem N** Zaciski śrubowe. Do załączania wentylacji i oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator wyłączy się po czasie, który można ustawić w zakresie od 25 s do 15 min. Dopuszczalne obciążenia: – 250 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi, – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, – 100 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem, – 250 VA dla wentylatorów. Łącznik wyposażony w diodę LED do funkcji podświetlenia.

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 AX - 250 V~ (kontynuacja)
1	7520 61	**Łącznik czasowy bez zacisku N** Zaciski śrubowe. Dopuszczalne obciążenie: – 400 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi, – 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, – 400 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem, – 250 VA dla silników napędowych (np. wentylacja). Opóźnienie od 25 s do 15 min. Łącznik wyposażony w diodę LED do funkcji podświetlenia.
10	7520 05	**Łącznik świecznikowy** Zaciski automatyczne Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 84. Dodanie funcji wskaźnika włączenia z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.
5	7520 08	**Łącznik schodowy podwójny** Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne). Dodanie funkcji wskaźnika włączenia z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.
5	7520 03	**Łącznik potrójny** Zaciski śrubowe
		Łącznik wielofunkcyjny Zaciski automatyczne. 5 funkcji zawartych w jednym produkcie. Dostarczane z klawiszem pojedynczym i podwójnym, które pozwalają na następujące konfiguracje: - łącznik schodowy lub przycisk przełączny, - łącznik schodowy podwójny lub przycisk przełączny podwójny, - łącznik schodowy + przycisk przełączny (dowolne ułożenie). Dostarczany w trybie podwójnego przycisku przełącznego, z pojedynczymi klawiszami, oraz dodatkowym niepodświetlanym klawiszem.
1	7550 95	☐ Biały
1	7550 96	☐ Kremowy
1	7550 97	☐ Aluminium
1	7550 98	■ Czarny
		Łącznik wielofunkcyjny podświetlany Zaciski automatyczne. 5 funkcji zawartych w jednym produkcie. Dostarczany z diodami LED nr ref. 2 x 0676 86 oraz: – szerokim niepodświetlanym klawiszem, – dwoma wąskimi klawiszami podświetlanymi. Do realizacji następujących funkcji: – łącznika schodowego lub przycisku, – łącznika podwójnego schodowego podświetlanego lub przycisku podwójnego, – łącznika schodowego podświetlanego i przycisku. Dostarczany w konfiguracji podwójnego przycisku podświetlanego. Do uzupełnienia w ramki.
1	7551 95	☐ Biały
1	7551 96	☐ Kremowy
1	7551 97	☐ Aluminium
1	7551 98	■ Czarny

1) produkt dostępny od Q4.2017

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.