www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

08093
Drzwi przezroczyste do obudowy Pack 3 rzędowej 550mm



Główne

Gama produktów	Prisma
Nazwa produktu	Pack 160
Stopień ochrony IP	IP30
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Montaż obudowy	Powierzchnia Flush with kit
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Dostarczane wyposażenie	Door Uchwyt Zamek kluczykowy (klucz 405) Other keylock and insert (do osobnego zamówienia) Hinge (x2)

Uzupełnienie

Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	1
Opening size	130 °
Liczba modułów 18 mm na rząd	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa Pack - width 555 mm Extension enclosure - width 555 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	12
Liczba poziomych rzędów	3
Materiał obudowy	Szkło Uchwyt : poliamid Pokrywa ramki : blacha stalowa kształtowana
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	630 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	32 mm
Masa produktu	4.2 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN/IEC 62262
normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0823 - Deklaracja zgodności Schneider Electric

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy