www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

03692
Płyta czołowa do mocowanego pionowo na stałe aparatu NT



Główne

Gama produktów	Prisma
Zgodność gamy	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części	Akcesoria instalacyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Urządzenie instalacyjne	Masterpact : Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact : Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact : Stacjonarny NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact : Stacjonarny NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact : Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact : Stacjonarny NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NT06...10 pionowy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NT06...10 pionowy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NT12 pionowy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NT12 pionowy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 3P : płyta montażowa podpora : NT16 pionowy instalacja 1[Spacja]x[Spacja] 4P : płyta montażowa podpora : NT16 pionowy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Uzupełnienie

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, depth 800 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	7
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Liczba sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	350 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,44 kg
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Działanie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały RAL 9001

Środowisko

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0807 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy