# RT-SDSA Wiertła Aggressor SDS plus

## Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie





## Certyfikaty

## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczecie wiercenia bez ślizgania się wiertła
- Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia
- Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość
- Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali zwrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy
- Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe

### Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie, cegle i kamieniu
- Przystosowane do pracy wraz z młotowiertarką SDS plus

### Materiał podłoża

- Beton
- Cegła pełna
- Cegła otworowa
- Kamień naturalny
- Gazobeton

## Produkty powiązane

- R-HLX-HF-ZF WKRĘT Z ŁBEM HEKSAGONALNYM I ZINTEGROWANĄ PODKŁADKĄ W POWŁOCE ZINC FLAKE
- TFIX-8M Kołek fasadowy z wbijanym trzpieniem metalowym
- R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi
- R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa
- R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej
- R-XPT kotwa opaskowa
- R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa
- R-XPT-HD kotwa opaskowa w ocynku ogniowym
- R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa
- R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym
- R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym
- R-KER KOTWA WKLEJANA WINYLESTROWA

## Ważne



## Dane Techniczne

| Indeks | Średnica wiercenia | Długość | Długość robocza | Ilość | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [szt] | kg | kg | |
| RT-SDSA-4/110 | 4 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 22.62 | 5906675114767 |
| RT-SDSA-5/110 | 5 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 19.75 | 5906675114774 |
| RT-SDSA-5/160 | 5 | 160 | 100 | 1 | 0.04 | 3.90 | 5906675027944 |
| RT-SDSA-5/160B12 | 5 | 160 | 100 | 12 | 0.50 | 2.10 | 5906675335247 |
| RT-SDSA-5/210 | 5 | 210 | 150 | 1 | 0.04 | 14.40 | 5906675114781 |
| RT-SDSA-5/310 | 5 | 310 | 250 | 1 | 0.06 | 0.06 | 5906675063461 |
| RT-SDSA-5/310B12 | 5 | 310 | 250 | 12 | 9.12 | 91.20 | 5906675063478 |
| RT-SDSA-5/460 | 5 | 460 | 400 | 1 | 0.08 | 0.08 | 5906675114798 |
| RT-SDSA-55/160 | 5.5 | 160 | 100 | 1 | 0.04 | 4.10 | 5906675026503 |
| RT-SDSA-55/260 | 5.5 | 260 | 200 | 1 | 0.06 | 0.06 | 5906675114804 |
| RT-SDSA-55/310 | 5.5 | 310 | 250 | 1 | 0.06 | 24.00 | 5906675114811 |
| RT-SDSA-55/460 | 5.5 | 460 | 400 | 1 | 0.09 | 22.50 | 5906675114828 |
| RT-SDSA-6/110 | 6 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 3.70 | 5906675027920 |
| RT-SDSA-6/160 | 6 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 45.00 | 5906675026589 |
| RT-SDSA-6/160B12 | 6 | 160 | 100 | 12 | 6.84 | 68.40 | 5906675063539 |
| RT-SDSA-6/210 | 6 | 210 | 150 | 1 | 0.05 | 45.00 | 5906675027982 |
| RT-SDSA-6/210B12 | 6 | 210 | 150 | 12 | 0.65 | 1.89 | 5906675335605 |
| RT-SDSA-6/260 | 6 | 260 | 200 | 1 | 0.10 | 10.00 | 5906675048598 |
| RT-SDSA-6/310 | 6 | 310 | 250 | 1 | 0.06 | 15.75 | 5906675335254 |
| RT-SDSA-6/310B12 | 6 | 310 | 250 | 12 | 10.61 | 106.08 | 5906675063485 |
| RT-SDSA-6/460 | 6 | 460 | 400 | 1 | 0.09 | 0.09 | 5906675114835 |
| RT-SDSA-65/210 | 6.5 | 210 | 150 | 1 | 0.06 | 20.23 | 5906675114842 |
| RT-SDSA-65/260 | 6.5 | 260 | 200 | 1 | 0.06 | 18.30 | 5906675114859 |
| RT-SDSA-65/310 | 6.5 | 310 | 250 | 1 | 0.07 | 17.75 | 5906675114866 |
| RT-SDSA-7/110 | 7 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 0.04 | 5906675026572 |
| RT-SDSA-7/160 | 7 | 160 | 100 | 1 | 0.05 | 4.90 | 5906675026565 |
| RT-SDSA-8/110 | 8 | 110 | 50 | 1 | 0.04 | 4.30 | 5906675026558 |
| RT-SDSA-8/160 | 8 | 160 | 100 | 1 | 0.06 | 5.60 | 5906675027951 |
| RT-SDSA-8/160B12 | 8 | 160 | 100 | 12 | 8.15 | 81.48 | 5906675063546 |
| RT-SDSA-8/210 | 8 | 210 | 150 | 1 | 0.07 | 6.80 | 5906675027968 |

## Dane Techniczne