
KKMJ Kolanko 45° H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKMJ 50H50	156405	50	0,15	20
KKMJ100H50	156410	100	0,23	20
KKMJ150H50	156415	150	0,39	10
KKMJ200H50	156420	200	0,54	10
KKMJ300H50	156430	300	0,90	10
KKMJ400H50	156440	400	1,50	10
KKMJ500H50	156450	500	2	10
KKMJ600H50	156460	600	2,59	10


BAKS