KBJ Korytko H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KBJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBJ100H100/3	111610	100	3 000	9 800	2,64	4 / 12
KBJ100H100/6	111611	100	6 000	9 800	2,64	4 / 24
KBJ150H100/3	111615	150	3 000	14 800	3,04	4 / 12
KBJ150H100/6	111617	150	6 000	14 800	3,04	4 / 24
KBJ200H100/3	111620	200	3 000	19 800	3,44	4 / 12
KBJ200H100/6	111621	200	6 000	19 800	3,44	4 / 24
KBJ300H100/3	111630	300	3 000	29 800	4,24	2 / 6
KBJ300H100/6	111631	300	6 000	29 800	4,24	2 / 12
KBJ400H100/3	111640	400	3 000	39 800	5,04	2 / 6
KBJ400H100/6	111641	400	6 000	39 800	5,04	2 / 12
KBJ500H100/3	111650	500	3 000	49 800	5,84	2 / 6
KBJ500H100/6	111651	500	6 000	49 800	5,84	2 / 12
KBJ600H100/3	111660	600	3 000	59 800	6,64	2 / 6
KBJ600H100/6	111661	600	6 000	59 800	6,64	2 / 12

Obciążenie

