MODECO EXPERT









SOFT TOUCH

CE

Młotowiertarka SDS-Plus 710 W

SDS-Plus Hammer 710 W | Перфоратор SDS-Plus 710 Вт

wiercenie	drilling	сверление
wiercenie z udarem	hammer drill	перфорация
kucie	hammering	долбление
regulacja kąta pracy dłuta	chisel working angle adjustment	регулировка угла работы долота
regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости вращения

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
uchwyt walcowy	round handle grip	цилиндрическая ручка
kluczyk do uchwytu	chuck key	патронный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
ogranicznik głębokości	depth limiter	ограничитель глубины
2 dłuta SDS-Plus	2 chisel	2 долота SDS-Plus
3 wiertła SDS-Plus	3 bit SDS-Plus	3 сверла SDS-Plus
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки
smar do wierteł SDS-Plus	grease for SDS-Plus bits	смазка для сверл SDS-Plus
kufer	carrying case	переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**710 W**
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон:	SDS-Plus
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø 40 mm
metal	steel	металл	max. ø 13 mm
beton	concrete	бетон	max. ø 22 mm
obroty	speed	число оборотов:	0 - 800 /min.
moc udaru	Impact energy	мощность удара	3,0 J
częstotliwość udaru	Impact rate	Кол-во ударов в минуту	4200 /min
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index	szt./pcs/шт.	5906757
MN-90-250	1	910317

MODECO EXPERT





LI-ION 14,4 V

SOFT TOUCH

CE

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V Li-Ion

Cordless Combi Drill 14,4 V Li-Ion | Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В

wkręcanie	screwdriving	ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
przełącznik obrotów prawe/lewe	left/right rotation switch	переключатель направления вращения правое/левое
20 zakresowe sprzęgło	20 point adjustable clutch	20-и позиционная муфта патрона
LED	LED	LED

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
2 akumulatory 14,4 V	2 batteries 14,4 V	2 аккумулятора 14,4 В
ładowarka,	charger	зарядное устройство
kufer	carrying case	ящик
zestaw 13 akcesoriów	13 pcs. accesories set	комплект 13 насадок

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 14,4 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	1h
pojemność aku	battery capacity	емкость аккумулятора	1,5 Ah
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	0,8 - 10 mm
średnica wiercenia:	drilling capacity:	диаметр сверления:	
drewno	wood	дерево	max. ø 20 mm
metal	metal	металл	max. ø 10 mm
obroty:	speed:	число оборотов:	
I bieg	I gear	I скорост	0 - 350 obr./min.
II bieg	II gear	II скорост	0 - 1250 obr./min.
maks. moment obrotowy	max torque	Макс. крутящий момент	26 Nm

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-91-101	1	087665

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V Li-Ion

Cordless Combi Drill 18 V Li-Ion | Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В

wkręcanie	screwdriving	ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
przełącznik obrotów	left/right rotation	переключатель направления
prawe/lewe	switch	вращения правое/левое
20 zakresowe sprzęgło	20 point adjustable	20-и позиционная муфта
LED	clutch	патрона
	LED	LED

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
2 akumulatory 18 V	2 batteries 18 V	2 аккумулятора 18 В
ładowarka,	charger	зарядное устройство
kufer	carrying case	ящик
zestaw 13 akcesoriów	13 pcs. accesories set	комплект 13 насадок

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 18 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	1h
pojemność aku	battery capacity	емкость аккумулятора	1,5 Ah
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	0,8 - 10 mm
średnica wiercenia: drewno metal	drilling capacity: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	max ø 24 mm max ø 12 mm
obroty: I bieg II bieg	speed: I gear II gear	число оборотов: I скорост II скорост	0 - 350 obr./min. 0 - 1250 obr./min.
maks. moment obrotowy	max torque	Макс. крутящий момент	30 Nm

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-91-102	1	087672



CE

SOFT TOUCH

LI-ION 18 V

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V Li-Ion

Cordless Combi Drill 14,4 V Li-Ion | Аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 В

NEW

wkręcanie	screwdriving	ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
przełącznik obrotów (prawe/lewe)	left/right rotation switch	переключатель направления вращения правое/левое
Bezpośrednie ładowanie akumulatora	direct battery charging	непосредственная зарядка аккумулятора
oświetlenie LED	LED light	свет LED

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
1 akumulator 14,4V 1,5 Ah	1 battery 14,4 V, 1.5 Ah	1 аккумулятор 14,4 В, 1,5 Ач
zasilacz,	charging cable	зарядный кабель
kufer	carrying case	кейс
zestaw 13 akcesoriów	13 pcs. accesories set	комплект 13 насадок

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 14,4 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	1h
pojemność aku	battery capacity	емкость аккумулятора	1,5 Ah
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	0,8 - 10 mm
średnica wiercenia: drewno metal	drilling capacity: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	max ø 20 mm max ø 7 mm
obroty: I bieg II bieg	speed: I gear II gear	число оборотов: I скорост II скорост	0 - 400 obr./min. 0 - 1500 obr./min.
maks. moment obrotowy	max torque	Макс. крутящий момент	20 Nm
ustawienia sprzęgła	gears	позиции муфты	21+1

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-91-121	1	337982



CE

SOFT TOUCH

LI-ION 14,4 V

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V Li-Ion

Cordless Combi Drill 18 V Li-Ion | Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В





wkręcanie	screwdriving	ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
przełącznik obrotów (prawe/lewe)	left/right rotation switch	переключатель направления вращения правое/левое
Bezpośrednie ładowanie akumulatora	direct battery charging	непосредственная зарядка аккумулятора
oświetlenie LED	LED light	свет LED

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
1 akumulator 18 V 1,5 Ah	1 battery 18 V, 1.5 Ah	1 аккумулятор 18 В, 1,5 Ач
zasilacz,	charging cable	зарядный кабель
kufer	carrying case	кейс
zestaw 13 akcesoriów	13 pcs. accesories set	комплект 13 насадок

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 18 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	1h
pojemność aku	battery capacity	емкость аккумулятора	1,5 Ah
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	0,8 - 10 mm
średnica wiercenia: drewno metal	drilling capacity: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	max ø 22 mm max ø 8 mm
obroty: I bieg II bieg	speed: I gear II gear	число оборотов: I скорост II скорост	0 - 400 obr./min. 0 - 1500 obr./min.
maks. moment obrotowy	max torque	Макс. крутящий момент	22 Nm
ustawienia sprzęgła	gears	позиции муфты	21+1

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-91-122	1	337999

Zestaw akumulatorowy 12V Li-Ion

NEW

Cordless tool set 12V Li-Ion | Набор беспроводных электроинструментов 12V Li-Ion



wkręcanie	screwdriving	Ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
cięcie	cutting	резка
szlifowanie	polishing	шлифовка
skrobanie	scraping	скобление
prawe/lewe	left/right	правое/левое
oświetlenie LED	LED light	свет LED

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
wiertarko-wkrętarka	combi drill	дрель-шуруповерт
urządzenie wielofunkcyjne	multitool	мультитул
latarka LED	Flashlight LED	фонарик LED
2 akumulatory 12V 1,5 Ah	2 batteries 12V, 1.5 Ah	2 аккумулятора 12 В, 1,5 Ач
kufer	case	кейс

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 12 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	1h
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	0,8 - 10 mm
średnica wiercenia: drewno metal	drilling capacity: wood metal	диаметр сверления: дерево металл	max. ø 16 mm max. ø 6 mm
Częstotliwość oscylacji	Oscillations	Частота осцилляции	0 - 16 000 /min
Jasność	Light Output	Светосила	100 lm

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-91-501	1	028170

Wkrętak akumulatorowy 3,6V Li-Ion

Electric screwdriver 3,6V Li-Ion | Отвертка электрическая 3,6 В, Li-Ion

NEW

MODECO EXPERT





wkręcanie	screwdriving	ввинчивание
wiercenie	drilling	сверление
przełącznik obrotów prawe/lewe	left/right rotation switch	переключатель направления вращения правое/левое
oświetlenie LED	LED light	свет LED
magnetyczny uchwyt 1/4 cala (6,35 mm)	magnetic bit holder 1.4' (6.35 mm)	магнитный держатель бит 1.4 дюйм. (6,35 мм)

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
25 grotów 25 mm Cr-V 2 groty 50 mm Cr-V	25 pcs 25 mm CrV bit set 2 CrV 50 mm bits	набор 25 бит 25 мм CrV 2 шт 50 мм бит CrV
Uchwyt magnetyczny 1/4 cala (6,35 mm)	magnetic bit holder 1.4' (6.35 mm)	магнитный держатель бит
wiertło HSS 1,5 mm	HSS drill bit 1.5 mm	сверло 1,5 мм HSS
przewód USB do ładowania	USB charging cable	провод USB для подзарядки

Akumulator	**Battery**	**Батарея**	**Li-Ion 3,6 V**
czas ładowania aku.	battery charging time	время зарядки аккумулятора	3-5 h
pojemność aku	battery capacity	емкость аккумулятора	1,3 Ah
uchwyt wiertarski	chuck capacity	патрон	1/4" - 6,33 mm
obroty	speed	число оборотов	180 obr/min
ustawienia sprzęgła	gears	позиции муфты	21+1

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-91-125	1	329918

Wyrzynarka 400 W

Jigsaw 400 W | Лобзик 400 Вт

NEW

MODECO EXPERT



pochylenie stopy ± 45°	± 45o base tilt	Наклон стопы 45o
regulacja prędkości	speed control	регулировка скорости
możliwość podłączenia odkurzacza	vacuum cleaner connection	возможность подсоединения пылесоса

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
Brzeszczot	blade	лезвие
Prowadnica	guide	направляющая

Moc	**Power**	**Мощность**	**400 W**
brzeszczot	blade	держатель лезвия	typ "T"
ilość suwów	stroke rate	частота	0-3000 /min
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	18 mm
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	0-45°
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	55 mm
metal	metal	металл	6 mm
aluminium	aluminium	алюминий	6 mm
długość przewodu	cord length	длина провода	3 m
	cord length	провод	

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-101	1	306155

SOFT TOUCH

MODECO EXPERT

NEW

Wyrzynarka 570 W

Jigsaw 570 W | Лобзик 570 Вт



SOFT TOUCH

CE

pochylenie stopy ± 45°
regulacja prędkości
regulacja podcinania
beznarzędziowa wymiana brzeszczota
możliwość podłączenia odkurzacza

± 45o base tilt
speed control
undercut adjustment
keyless blade change
vacuum cleaner connection

Наклон стопы 45o
регулировка скорости
регулировка подрезки
бесключевая смена лезвия
возможность подсоединения пылесоса

Moc	**Power**	**Мощность**	**570 W**
brzeszczot	blade	держатель лезвия	typ "T"
ilość suwów	stroke rate	частота	0-3000 /min
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	19 mm
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	0-45°
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	65 mm
metal	metal	металл	6 mm
aluminium	aluminium	алюминий	6 mm
długość przewodu	cord length	длина провода	3 m
	cord length	провод	

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-92-102	1	306407

MODECO EXPERT

NEW

Wyrzynarka 800 W

Jigsaw 800 W | Лобзик 800 Вт





SOFT TOUCH

CE

pochylenie stopy ± 45°
regulacja prędkości
regulacja podcinania
beznarzędziowa wymiana brzeszczota
prowadnica laserowa
możliwość podłączenia odkurzacza

± 45o base tilt
speed control
undercut adjustment
keyless blade change
laser guide
vacuum cleaner connection

Наклон стопы 45o
регулировка скорости
регулировка подрезки
бесключевая смена лезвия
лазерная направляющая
возможность подсоединения пылесоса

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
brzeszczot	blade	держатель лезвия	typ "T"
ilość suwów	stroke rate	частота	0-3000 /min
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	19 mm
kąt cięcia	cutting degree	угол наклона	0-45°
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	80 mm
metal	metal	металл	10 mm
aluminium	aluminium	алюминий	10 mm
długość przewodu	cord length	длина провода	10 mm
	cord length	провод	3 m

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-92-103	1	306452

Pilarka tarczowa 1200 W

Circular Saw 1200 W | Дисковая пила 1200 Вт

NEW

MODECO EXPERT



pochylenie stopy do 45°
stalowa podstawa
prowadnica równoległa

45° base tilt
steel base
parallel guide

наклон основания пилы до 45°
стальное основание
параллельная направляющая

Wyposażenie:
Piła tarczowa 185 mm z zębami z węglików spiekanych
Prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk blade
guide

Принадлежности:
Полотно пильное 185 мм с твердосплавными напайками
Направляющая

Moc	**Power**	**Мощность**	**1200 W**
obroty	RPM	Обороты	4700 obr/min
głębokość cięcia (90°)	depth of cut at 90°	глубина реза 90°	0 - 65 mm
kąt pochylenia ostrza	tilting	Угол наклона лезвия	0 - 45 °
średnica piły	blade diameter	диаметр диска	ø 185 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного	ø 20 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-92-014	1	306872

Pilarka tarczowa 1400 W

Circular Saw 1400 W | Дисковая пила 1400 Вт

NEW

MODECO EXPERT



pochylenie stopy do 45°
aluminiowa podstawa
prowadnica równoległa
laserowy wskaźnik linii cięcia

45° base tilt
aluminium base
parallel guide
laser guide

наклон основания пилы до 45°
алюминиевое основание
параллельная направляющая
лазерный указатель линии резки

Wyposażenie:
Piła tarczowa 185 mm z zębami z węglików spiekanych
Prowadnica

Accessories:
185 mm carbide disk blade
guide

Принадлежности:
Полотно пильное 185 мм с твердосплавными напайками
Направляющая

Moc	**Power**	**Мощность**	**1400 W**
obroty	RPM	Обороты	4700 obr/min
głębokość cięcia (90°)	depth of cut at 90°	глубина реза 90°	0 - 63 mm
kąt pochylenia ostrza	tilting	Угол наклона лезвия	0 - 45 °
średnica piły	blade diameter	диаметр диска	ø 185 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного	ø 20 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-92-015	1	306957

MODECO EXPERT

NEW

Urządzenie wielofunkcyjne 300 W

Multitool 300 W | Мультитул 300 Вт







cięcie precyzyjne	cutting	резка
szlifowanie	polishing	шлифовка
skrobanie	scraping	скобление
działanie na zasadzie oscylacji	oscillation	осцилляция

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
brzeszczot prosty do cięcia metalu	straight blade for metal cutting	пила прямая для металла
brzeszczot półokrągły do cięcia drewna	round blade for wood cutting	пила полукруглая для дерева
skrobak	scraper	рашпиль
stopa do szlifowania	polishing base	основа для шлифования
papier ścierny (3 arkusze)	sanding paper (3 pcs)	наждачная бумага 3 шт
adapter do odsysania pyłu	dust extraction adapter	адаптер для отвода пыли
Klucz	key	ключ
Kufer transportowy	case	кейс

Moc	**Power**	**Мощность**	**300 W**
oscylacje	oscillations	Частота осцилляции	10 000 - 18 500 /min
długość przewodu	cord length	провод	3 m

SOFT TOUCH

CE

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-091	1	329178

MODECO EXPERT

NEW

Piła szablasta 800 W

Sabre saw 800 W | Сабельная пила 800 Вт



szybka wymiana przeszczotów	quick blade change	Быстрая смена лезвий
obrcana rękojeść o 90°	rotatable handle	Вращающаяся рукоятка
oświetlenie LED	LED light	Свет LED
beznarzędziowa regulacja stopy	keyless base adjustment	бесключевая регулировка основания

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
brzeszczot	blade	лезвие

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
ilość suwów	stroke rate	частота	0 - 2 800 / min
długość skoku brzeszczotu	stroke lenght	длина хода лезвия	28 mm
maksymalna głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина работы:	
drewno	wood	дерево	150 mm
tworzywa sztuczne	plastic	пластик	105 mm
aluminium	aluminium	алюминий	6 mm
stal	steel	сталь	5 mm
długość przewodu	cord length	длина провода	3 m

SOFT TOUCH

CE

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-92-501	1	028132

Strug 900 W

Planer 900 W | Рубанок 900 Вт

NEW

MODECO EXPERT



ogranicznik głębokości strugania	chiseling depth limiter	ограничитель глубины строгания
regulacja głębokości strugania	chiseling depth adjustment	регулировка глубины строгания
bruzda krawędziowa	edge slot	выборка четверти
aliuminiowa stopa	aluminium base	алюминиевое основание

Wyposażenie: zapasowe szczotki

Accessories: spare brushes

Принадлежности: запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**900 W**
szerokość strugania	planer width	ширина строгания	82 mm
głębokość strugania	depth of cut	глубина реза	0 - 3,0 mm
obroty	speed	число оборотов	15 000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-92-207	1	910409

Przecinarka stołowa do cięcia glazury 450 W

Table Tile Saw 450 W | Плиткорез 450 Вт

MODECO EXPERT



nachylenie stołu 0-45°	0-45° table tilt	наклон стола 0-45°
stół ze stali nierdzewnej	stainless steel table	стол из нержавеющей стали

Wyposażenie: szablon do ciecia pod kątem 45°

Accessories: template for 45° cut

Принадлежности: шаблон для резки под углом 45°

Moc	**Power**	**Мощность**	**450 W**
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	ø 180 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø 22,23 mm
obroty	speed	число оборотов	0 - 2 950 /min.
głębokość cięcia	depth of cut	глубина реза	0 - 30,0 mm
wymiary stołu	table size	размер стола	385 x 395 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m



index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-92-304	1	274419

Nożyce do blachy 380 W

Metal sheet shears 380 W | Ножницы для жести 380 Вт



Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
prowadnica	guide	направляющая
nóż tnący	cutter	резак

Moc	**Power**	**Мощность**	**380 W**
głębokość cięcia:	cutting depth:	глубина резки	
stal zwykła	carbon steel	сталь обычная	0,5 - 1,8 mm
stal nierdzewna	stainless steel	сталь нержавеющая	0,5 - 1,0 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-92-405	1	909106

Nóż do MN-92-405 Cutter for MN-92-405 Нож для MN-92-405

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-97-216	1	909373

NEW

Szlifierka kątowa 115 mm

Angle Grinders 115 mm | Угловая шлифмашина 115 мм



blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	3 position mounted side handle	боковая 3-позиционная ручка
Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy do wymiany tarcz	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 115 mm
średnica wrzeciona			ø 22.2 mm
obroty	speed	число оборотов	12000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-035	1	345079

Szlifierka kątowa 115 mm

Angle Grinders 115 mm | Угловая шлифмашина 115 мм



blokada wrzeciona rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	chuck lock 3 position mounted side handle	блокировка шпинделя боковая 3-позиционная ручка
Wyposażenie: klucz widełkowy rękojeść boczna zapasowe szczotki	**Accessories:** fork spanner side handle spare brushes	**Принадлежности:** вилочный ключ боковая ручка запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 115 mm
obroty	speed	число оборотов	11000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-93-021	1	907430

Szlifierka kątowa 125 mm

NEW

Angle Grinders 125 mm | Угловая шлифмашина 125 мм



blokada wrzeciona bezkluczykowa osłona rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	chuck lock keyless guard 3 position mounted side handle	блокировка шпинделя бесключевая защита боковая 3-позиционная ручка
Wyposażenie: klucz widełkowy do wymiany tarcz rękojeść boczna	**Accessories:** fork spanner side handle	**Принадлежности:** вилочный ключ боковая ручка

Moc	**Power**	**Мощность**	**750 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 125 mm
średnica wrzeciona			ø 22.2 mm
obroty	speed	число оборотов	12000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-036	1	345086

NEW

Szlifierka kątowa 125 mm

Angle Grinders 125 mm | Угловая шлифмашина 125 мм



blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
bezkluczykowa osłona	keyless guard	бесключевая защита
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach"	3 position mounted side handle	боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy do wymiany tarcz	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка

Moc	**Power**	**Мощность**	**850 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 125 mm
średnica wrzeciona			ø 22.2 mm
obroty	speed	число оборотов	12000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-037	1	345093

Szlifierka kątowa 125 mm

Angle Grinders 125 mm | Угловая шлифмашина 125 мм



blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
bezkluczykowa osłona	keyless guard	защитный быстросъемный кожух
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	3 position mounted side handle	боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**900 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 125 mm
obroty	speed	число оборотов	12 000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-93-022	1	907447

Szlifierka kątowa 125 mm

Angle Grinders 125 mm | Угловая шлифмашина 125 мм

NEW

MODECO EXPERT



regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости
łatwa wymiana szczotek	easy brushes change	легкая замена щеток
blokada wrzeciona	chuck lock	блокировка шпинделя
bezkluczykowa osłona	keyless guard	бесключевая защита
łatwy dostęp do szczotek	easy access to brushes	боковая
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach	3 position mounted side handle	легкий доступ к щеткам 3-позиционная ручка

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy do wymiany tarcz	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**1200 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 125 mm
średnica wrzeciona			ø 22.2 mm
obroty	speed	число оборотов	4000-12000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-038	1	345109

SOFT TOUCH

Szlifierka kątowa 125 mm

Angle Grinders 125 mm | Угловая шлифмашина 125 мм

MODECO EXPERT





obracana rękojeść tylna	rotating rear handle	вращаемая
regulacja obrotów	speed control	регулировка скорости вращения

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
klucz widełkowy	fork spanner	вилочный ключ
rękojeść boczna	side handle	боковая ручка
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**1200 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 125 mm
obroty	speed	число оборотов	3000-11 000 obr/min
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-034	1	027401

SOFT TOUCH

NEW

Szlifierka kątowa 230 mm

Angle Grinders 230 mm | Угловая шлифмашина 230 мм



SoftStart – łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu
łatwa wymiana szczotek
blokada wrzeciona
bezkluczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach

Soft Start - gentle increase of speed at start-up
chuck lock
keyless guard
3 position mounted side handle

Soft Start - плавное увеличение скорости вращения при запуске
блокировка шпинделя
защитный быстросъемный кожух
боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz widełkowy do wymiany tarcz
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка
запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**2350 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 230 mm
średnica wrzeciona			ø 22.2 mm
obroty	speed	число оборотов	6500 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-039	1	345116

Szlifierka kątowa 230 mm

Angle Grinders 230 mm | Угловая шлифмашина 230 мм





blokada wrzeciona
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu
obracana rękojeść tylna
bezkluczykowa osłona
rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach

chuck lock
Soft Start - gentle increase of speed at start-up
rotating rear handle
keyless guard
3 position mounted side handle

блокировка шпинделя
Soft Start - плавное увеличение скорости вращения при запуске
вращаемая тыльная рукоятка
защитный быстросъемный кожух
боковая 3-позиционная ручка

Wyposażenie:
klucz widełkowy
rękojeść boczna
zapasowe szczotki

Accessories:
fork spanner
side handle
spare brushes

Принадлежности:
вилочный ключ
боковая ручка
запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**2300 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 230 mm
obroty	speed	число оборотов	6 200 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-93-011	1	901650

Szlifierka stołowa 150 W

Bench Grinder 150 W | Настольная шлифмашина 150 Вт



silnik bezszczotkowy duże, regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami aluminiowy korpus	brushless motor large, adjustable spark and chip protective guards aluminium body	бесщеточный двигатель большие регулируемые экраны предохраняющие от искр и осколков алюминиевый корпус

Moc	**Power**	**Мощность**	**150 W**
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	ø 125 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø 12,7 / 16,0 mm
obroty	speed	число оборотов	2 950 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-015	1	293400

Szlifierka stołowa 350 W

Bench Grinder 350 W | Настольная шлифмашина 350 Вт



silnik bezszczotkowy duże, regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami aluminiowy korpus	brushless motor large, adjustable spark and chip protective guards aluminium body	бесщеточный двигатель большие регулируемые экраны предохраняющие от искр и осколков алюминиевый корпус

Moc	**Power**	**Мощность**	**350 W**
średnica tarczy	blade diameter	диаметр диска	ø 200 mm
średnica wrzeciona	blade bore	диаметр посадочного отверстия	ø 12,7/20 mm
obroty	speed	число оборотов	2 950 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-016	1	293417

Szlifierka oscylacyjna 230 x 115 mm

Finishing Sander 230 x 115 mm | Вибрационная шлифмашина 230 x 115 мм



aluminiowa stopa | aluminium base | алюминиевое основание

Wyposażenie: pojemnik na pył
Accessories: dust collector
Принадлежности: емкость для пыли

Moc	**Power**	**Мощность**	**300 W**
wymiary stopy	pad size	размер подошвы	115 x 230 mm
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index	szt./pcs/шт.	5906757
MN-93-210	1	910355

Szlifierka mimośrodowa ø 125 mm

Random Orbit Sander ø 125 mm | Эксцентриковая виброшлифмашина ø 125 мм



regulacja obrotów regulowana rekojeść | speed control adjustable handle | регулировка скорости вращения регулируемая ручка

Wyposażenie: pojemnik na pył krążek papieru ściernego
Accessories: dust collector abrasive paper disk
Принадлежности: емкость для пыли круг наждачной бумаги

Moc	**Power**	**Мощность**	**430 W**
rozmiar stopy	backing pad size	размер стопы	ø 125 mm
obroty	speed	скорость вращения	6 000 - 13 000 /min.
długość przewodu	cord length	провод	3 m

index	szt./pcs/шт.	5906757
MN-93-215	1	910386

Szlifierka do gładzi gipsowej 1220 W

Drywall sander 1220 W | шлифовальная машина для гипсовой штукатурки 1220 Вт

regulacja obrotów
rękojeść boczna mocowana w 2 pozycjach
pasek na ramię
ściągana przdnia część obudowy
do szlifowania przy narożnikach ścian
odsysanie pyłu z regulacją mocy

speed control
2 position mounted side handle
shoulder strap
pulled off front part of the casing for grinding the corners of the walls
suction of dust with power adjustment

регулировка скорости
боковая 2-позиционная ручка
плечевой ремень
стягиваемая передная часть корпуса для шлифования по углам стен
одсасываннние пыли с регулировкой мощности

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych
rękojeść boczna oraz pasek na ramię
worek na pył z wężem
klucz

Accessories:
set of sand papiers
side handle and shoulder strap
dust bag with hose
wrench

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
боковая ручка, плечевой ремень
мешок для пыли со шлангом
ключ

Moc	**Power**	**Мощность**	**1220 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 215 mm
średnica papieru	diameter of paper	диаметр бумаги	ø 215-225 mm
średnica rury	diameter of pipe	диаметр трубки	ø 32 mm
obroty	speed	число оборотов	1500 - 2300 / min.
długość przewodu	cord length	провод	4 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-220	1	076928





SOFT TOUCH

Szlifierka do gładzi gipsowej 600 W

Drywall sander 600 W | шлифовальная машина для гипсовой штукатурки 600 Вт

regulacja długości
regulacja obrotów
składana
wąż do odkurzacza

length adjustment
speed control
folding
hose for vacuum cleaner

регулировка длины
регулировка скорости
складная
шланг для пылесоса

Wyposażenie:
zestaw papierów ściernych
wąż ssący do odkurzacza z redukcjami
klucz
kufer

Accessories:
set of sand papiers
suction hose for vacuum cleaner with reductions
wrench
carring case

Принадлежности:
набор наждачной бумаги
всасывающий шланг для пылесоса с сокращениями
ключ
ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**600 W**
średnica tarczy	disc diameter	диаметр диска	ø 215 mm
średnica papieru	diameter of paper	диаметр бумаги	ø 215-225 mm
średnica rury	diameter of pipe	диаметр трубки	ø 32 mm
obroty	speed	число оборотов	600 - 1500 /min.
długość całkowita	total length	общая длина	1100 - 1650 mm
długość przewodu	cord length	провод	4 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-225	1	076911





SOFT TOUCH

Szlifierka taśmowa 76 x 457 mm

Belt sander 76 x 457 mm | Шлифмашина с лентой 76 x 457 мм





SOFT TOUCH

CE

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
pojemnik na pył	dust collector	емкость для пыли
pas ścerny	sanding belt	шлифовальная лента
zapasowe szczotki	spare brushes	запасные щетки

Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
prędkość przesuwu pasa	belt speed	скорость движения шлифовальной ленты	120-260 m/min.
powierzchnia szlifowania	sanding area	шлифуемая поверхность	75 x 146 mm
rozmiar pasa ściernego	belt dimensions	размеры шлифовальной ленты	75 x 457 mm

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-93-307	1	135885

Opalarka 2000 W

Hot air gun 2000 W | Строительный фен 2000 Вт





SOFT TOUCH

CE

2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu	2-step heat and air-flow settings	двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха

Moc	**Power**	**Мощность**	**2000 W**
temperatura:	temperature:	температура:	
I biegu	level I	I мощность	350 °C
II biegu	level II	II мощность	550 °C
długość przewodu	cord length	провод	1,8 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-008	1	099156

Opalarka 2000 W

Hot air gun 2000 W | Строительный фен 2000 Вт









2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu 6-stopniowa regulacja temperatury z podziałką LED	2-step heat and air-flow settings 6-step temperatur settings with LED scale	двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха возможность регулировки температуры каждые 6 градусов со шкалой Led
Wyposażenie: 4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer	**Accessories:** 4 exchangeable nozzle, shave hook, paint scraper, case	**Принадлежности:** 4 съёмные насадки (сопла) 6 скребок, шпатель, переносной ящик

Moc temperatura: I biegu II biegu długość przewodu	**Power** temperature: level I level II cord length	**Мощность** температура: I мощность II мощность провод	**2000 W** 350 °C 100-600 °C 1,8 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-009	1	099163

Opalarka 2000 W

Hot air gun 2000 W | Строительный фен 2000 Вт









2-biegowa regulacja temperatury i nawiewu cyfrowy panel LCD, płynna regulacja nadmuchu, płynna regulacja temperatury,	2-step heat and air-flow settings digital LCD panel smooth airflow setting smooth temperature setting	двухпозиционная регулировка температуры и подачи воздуха Цифровая ЖК панель Плавная регуляция вентилятора Плавная регуляция температуры
Wyposażenie: 4 wymienne dysze, skrobak, szpachelka, kufer	**Accessories:** 4 exchangeable nozzle, shave hook, paint scraper, case	**Принадлежности:** 4 съёмные насадки (сопла)6 скребок, шпатель, переносной ящик

Moc temperatura: I biegu II biegu długość przewodu	**Power** temperature: level I level II cord length	**Мощность** температура: I мощность II мощность провод	**2000 W** 50 °C 50-600 °C 1,8 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-010	1	099170

Pistolet do kleju 50 W

Glue gun 50 W | Пистолет клеевой 50 Вт



Moc	**Power**	**Мощность**	**50 W**
średnica kleju	glue diamenter	диаметр клея	ø 11-12 mm
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	10 min./мин.

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-003	1	154629

Pistolet do kleju 65 W

Glue gun 65 W | Пистолет клеевой 65 Вт



Moc	**Power**	**Мощность**	**65 W**
średnica kleju	glue diamenter	диаметр клея	ø 11-12 mm
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	7 min./мин.

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-005	1	154636

Pistolet do kleju 65 W

Glue gun 65 W | Пистолет клеевой 65 Вт



Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
10 lasek kleju	10 glue sticks	10 клеевых патронов
kufer	carrying case	коробка

Moc	**Power**	**Мощность**	**65 W**
średnica kleju	glue diamenter	диаметр клея	ø 11-12 mm
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	7 min./мин.

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-006	1	269163

Lutownica transformatorowa 175 W

Transformer soldering gun 175 W | Паяльник электрический 175 Вт



oświetlenie punktowe	spot illumination	точечное освещение

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
groty wymienne	interchangeable tips	сменные жала
cyna	solder	олово
kalafonia	rosin	канифоль
kufer	carrying case	переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**175 W**
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	12 sek./sec./сек.
czas stygnięcia	cooling time	время остывания	48 sek./sec./сек.

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-206	1	271036







Lutownica transformatorowa 200 W

Transformer soldering gun 200 W | Паяльник электрический 200 Вт

oświetlenie punktowe	spot illumination	точечное освещение
3-zakresowa regulacja temperatury	three-range temperature control	регулировка температуры в 3 диапазонах

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
groty wymienne	interchangeable tips	сменные жала
kluczyk	key	ключик
cyna	solder	олово
kalafonia	rosin	канифоль
kufer	carrying case	переносной ящик

Moc	**Power**	**Мощность**	**200 W**
czas nagrzewania	heating time	время нагревания	12 sek./sec./сек.
czas stygnięcia	cooling time	время остывания	48 sek./sec./сек.

index		5906757
	szt./pcs/шт.	
MN-99-207	1	907485





Odkurzacz 18 L

Vacuum cleaner 18 l | Пылесос 18 л

sucho/mokro funkcja wydmuchu	wet/dry air outflow	сухая/влажная уборка функция выдува

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
wąż ssący	suction hose	всасывающий шланг
rury plastikowe	2 matching tubes	трубы для шланга
ssawka uniwersalna	universal nozzle	насадка универсальная
ssawka szczelinowa	flat nozzle	насадка щельевая
ssawka okrągła	round nozzle	насадка круглая
filtr HEPA	filter HEPA	фильтр HEPA
worek	dust bag	мешок для пыли

Moc	**Power**	**Мощность**	**1200 W**
pojemność zbiornika	capacity	Емкость бака	18 l
Przepływ powietrza	intake airflow	Сила всасывания	1.75±0.1 m^3/min
Podciśnienie	pressure	Давление	16±1.5 Kpa
Długość węża	rotation	обороты	2,5 m
długość przewodu	cord length	провод	5,2 m

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-94-151	1	383569

Odkurzacz 30 L

Vacuum cleaner 30 l | Пылесос 30 л

NEW

MODECO EXPERT





sucho/mokro	wet/dry	сухая/влажная уборка
wbudowane gniazdo elektryczne	electric socket	электрическое гнездо
funkcja wydmuchu	air outflow	функция выдува

Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
wąż ssący	suction hose	всасывающий шланг
rury plastikowe	2 matching tubes	трубы для шланга
ssawka uniwersalna	Universal nozzle	насадка универсальная
ssawka szczelinowa	flat nozzle	насадка щельевая
ssawka okrągła	round nozzle	насадка круглая
filtr HEPA	filter HEPA	фильтр HEPA
worek	dust bag	мешок для пыли

Moc	**Power**	**Мощность**	**1200 W**
pojemność zbiornika	capacity	Емкость бака	30 l
Przepływ powietrza	intake airflow	Сила всасывания	1.8±0.1 m^3/min
Podciśnienie	pressure	Давление	17±1.5 Kpa
Długość węża	rotation	обороты	3 m
Długość przewodu	cord length	провод	6 m

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-94-152	1	383576

Przedłużacz zwijany 10 m

Reel extension cord 10 m | Удлинитель на катушке 10 м

MODECO EXPERT



Długość przewodu	**Cable length**	**Длина провода**	**10 m**
przekrój przewodu	cable profile	профиль кабеля	3 x 1,5 mm^2
maks. moc podłączonych urządzeń:	max power of connected devices	макс. мощность подключенных устройств	
przewód rozwinięty	expanded cable	розвитий кабель	3000 W
przewód nawinięty	retracted cable	втянут кабель	1000 W

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-99-921	1	6	022079

Przedłużacz zwijany 25 m

Reel extension cord 25 m | Удлинитель на катушке 25 м





Długość przewodu	**Cable length**	**Длина провода**	**25 m**
przekrój przewodu:	cable profile:	профиль кабеля	3 x 1,5 mm²
maks. moc podłączonych urządzeń:	max power of connected devices:	макс. мощность подключенных устройств	
przewód rozwinięty	expanded cable	розвитий кабель	3000 W
przewód nawinięty	retracted cable	втянут кабель	1000 W

index	szt./pcs/шт.	szt./pcs/шт.	5906675
MN-99-922	1	2	022093

Betoniarka 160 l

Concrete mixer 160 l | бетономешалка 160 l





Moc	**Power**	**Мощность**	**650 W**
pojemność rzeczywista	total capacity	абсолютный (реальный) объём смесительного барабана	160 l
pojemność zasypowa	work capacity	насыпной объём смесительного барабана	115 l
otwór wsypowy	drum mouth	засыпное отверстие	390 mm
obroty	rotation	обороты	29,5 /min.
waga	weight	вес	62 kg
Lwa	Lwa	Уровень шуму	93 dB
wymiary	dimensions	размеры	126 x 85 x 135 cm

index	szt./pcs/шт.	5906675
MN-96-105	1	142579

Betoniarka 180 l

Concrete mixer 180 l | бетономешалка 180 l





Moc	**Power**	**Мощность**	**800 W**
pojemność rzeczywista	total capacity	абсолютный (реальный) объём смесительного барабана	180 l
pojemność zasypowa	work capacity	насыпной объём смесительного барабана	128 l
otwór wsypowy	drum mouth	засыпное отверстие	390 mm
obroty	rotation	обороты	29,5 /min.
waga	weight	вес	64 kg
Lwa	Lwa	Уровень шуму	93 dB
wymiary	dimensions	размеры	126 x 84 x 140 cm

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-96-106	1	142586

Betoniarka 220 l

Concrete mixer 220 l | бетономешалка 220 l





Moc	**Power**	**Мощность**	**1050 W**
pojemność rzeczywista	total capacity	абсолютный (реальный) объём смесительного барабана	220 l
pojemność zasypowa	work capacity	насыпной объём смесительного барабана	160 l
otwór wsypowy	drum mouth	засыпное отверстие	415 mm
obroty	rotation	обороты	29 /min.
waga	weight	вес	95 kg
Lwa	Lwa	Уровень шуму	96,3 dB
wymiary	dimensions	размеры	128 x 91 x139,5 mm

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-96-108	1	326429

MODECO EXPERT

NEW

Stopa wibracyjna 82 kg

Rammer 82 kg | Вибротрамбовка 82 кг





Wyposażenie: kółka
Accessories: wheels
Принадлежности: колеса

Waga	**Weight**	**Вес**	**82 kg**
wymiar płyty	plate size	размер плиты	355 x 280 mm
Uderzenia na minutę	vibrations frequency	частота удара	660 - 700 /min
wartość siły odśrodkowej	vibration force	сила удара	18 000 N
Skok podstawy	Compactation depth	амплитуда удара	50 - 80 mm
silnik	engine	двигатель	
pojemność	cubic capacity	объем	149 cm³
moc	power	мощность	5,0 KM
Lwa	noise level	уровень шума	107 dB

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-96-253	1	380926

MODECO EXPERT

Zagęszczarka 86 kg

Plate compactor 86 kg | вибротрамбовщик 86 кг







Wyposażenie: mata silikonowa, kółka
Accessories: silicon pad, wheels
Принадлежности: мат силиконовый, колеса

Waga	**Weight**	**Вес**	**86 kg**
wymiar płyty	plate size	размер вибрационной площадки	540 x 420 mm
wibracje: na minutę	vibrations	вибрация в минуту	5500 / min.
częstotliwość	frequency	частота	92 Hz
wartość siły odśrdkowej	Centrifugal force	значение центробежной силы	13 000 N
głębokość zagęszczania	Compactation depth	глубина уплотнения	30 cm
prędość	speed	скорость	30 m / min
silnik:	engine	двигатель	
pojemność	cubic capacity	объём	196 cm³
moc	power	мощность	6,5 KM
Lwa	Lwa	уровень шума	104 dB

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-96-203	1	142609

Zagęszczarka 86 kg

Plate compactor 86 kg | вибротрамбовщик 86 кг

NEW

MODECO EXPERT



Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
mata silikonowa	silicon pad	мат силиконовый
kółka	wheels	колеса

Waga	**Weight**	**Вес**	**86 kg**
wymiar płyty	plate size	размер вибрационной площадки	520 x 445 mm
wibracje: na minutę	vibrations	вибрация в минуту	5500 / min.
częstotliwość	frequency	частота	92 Hz
wartość siły odśrdkowej	Centrifugal force	значение центробежной силы	13 000 N
głębokość zagęszczania	Compactation depth	глубина уплотнения	30 cm
prędość	speed	скорость	15 m / min
silnik:	engine	двигатель	
pojemność	cubic capacity	объём	196 cm³
moc	power	мощность	6,5 KM
Lwa	Lwa	уровень шума	105 dB

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-96-213	1	201436





CE

Zagęszczarka 117 kg

Plate compactor 117 kg | вибротрамбовщик 117 кг

NEW

MODECO EXPERT



Wyposażenie:	**Accessories:**	**Принадлежности:**
mata silikonowa	silicon pad	мат силиконовый
kółka	wheels	колеса

Waga	**Weight**	**Вес**	**117 kg**
wymiar płyty	plate size	размер вибрационной площадки	620 x 400 mm
wibracje: na minutę	vibrations	вибрация в минуту	5040 / min.
częstotliwość	frequency	частота	84 Hz
wartość siły odśrdkowej	Centrifugal force	значение центробежной силы	25 000 N
głębokość zagęszczania	Compactation depth	глубина уплотнения	35 cm
prędość	speed	скорость	22 m / min
silnik:	engine	двигатель	
pojemność	cubic capacity	объём	196 cm³
moc	power	мощность	6,5 KM
Lwa	Lwa	уровень шума	106 dB

index		5906675
	szt./pcs/шт.	
MN-96-205	1	326436





CE