KSGH60 Korytko siatkowe z drutu galwanicznego H60


0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania (widoczne ślady zgrzewów).
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KSG60H60/3	960210	60	2 200	3 000	0,55	8 / 24
KSG100H60/3	960220	100	4 300	3 000	0,79	8 / 24
KSG150H60/3	960230	150	7 000	3 000	0,85	8 / 24
KSG200H60/3	960240	200	9 400	3 000	1,09	4 / 12
KSG300H60/3	960250	300	14 600	3 000	1,76	4 / 12
KSG400H60/3	960260	400	19 800	3 000	2,14	2 / 6
KSG500H60/3	960270	500	25 000	3 000	3,09	2 / 6
KSG600H60/3	960280	600	30 200	3 000	3,56	2 / 6

Obciążenie

