
KCJ Korytko H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje







Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm (łączenie za pomocą łączników).



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KCJ100H100/3N	110410	100	3 000	9 800	1,56	12 / 36
KCJ100H100/6N	110411	100	6 000	9 800	1,56	24 / 144
KCJ150H100/3N	110415	150	3 000	14 800	1,83	12 / 36
KCJ150H100/6N	110417	150	6 000	14 800	1,83	24 / 144
KCJ200H100/3N	110420	200	3 000	19 800	2,08	12 / 36
KCJ200H100/6N	110421	200	6 000	19 800	2,08	24 / 144
KCJ300H100/3N	110430	300	3 000	29 800	2,57	6 / 18
KCJ300H100/6N	110431	300	6 000	29 800	2,57	12 / 72
KCJ400H100/3N	110440	400	3 000	39 800	3,07	6 / 18
KCJ400H100/6N	110441	400	6 000	39 800	3,07	12 / 72
KCJ500H100/3N	110450	500	3 000	49 800	3,57	6 / 18
KCJ500H100/6N	110451	500	6 000	49 800	3,57	12 / 72
KCJ600H100/3N	110460	600	3 000	59 800	4,07	6 / 18
KCJ600H100/6N	110461	600	6 000	59 800	4,07	12 / 72

Obciążenie

