przedłużacze bębnowe

AS 810180



Długość	**15 m**
Średnica bębna	180 mm
Liczba gniazd	4 x 230 V / 16 A
Izolacja przewodu	winyl
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5
Nr artykułu	AS810180

- zabezpieczenie termiczne

AS 811101
AS 811102
AS 811104



Długość	**25 m**	**40 m**	**50 m**
Średnica bębna	230 mm	285 mm	285 mm
Liczba gniazd	4 x 230 V / 16 A	4 x 230 V / 16 A	4 x 230 V / 16 A
Izolacja przewodu	winyl	winyl	winyl
Klasa szczelności	IP 20	IP 20	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Nr artykułu	AS811104	AS811102	AS811101

- zabezpieczenie termiczne

AS 810119



Długość	**50 m**
Średnica bębna	285 mm
Liczba gniazd	4 x 230 V / 16 A (z zatyczkami)
Izolacja przewodu	winyl
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5
Nr artykułu	AS810119

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne
- ergonomiczny uchwyt

AS 810412



Długość	**50 m**
Średnica bębna	285 mm
Liczba gniazd	4 x 230 V / 16 A (z zatyczkami)
Izolacja przewodu	guma
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05RR-F 3G1,5
Nr artykułu	AS810412

- metalowy bęben
- zabezpieczenie termiczne
- ergonomiczny uchwyt

AS 810128



Długość	**25 m**
Średnica bębna	230 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	neopren
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5
Nr artykułu	AS810128

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne
- ergonomiczny uchwyt

AS 810132
AS 810133



przewód 2,5 mm²

Długość	**25 m**	**33 m**
Średnica bębna	285 mm	285 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Nr artykułu	AS810132	AS810133

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 810313
AS 810314



Długość	**25 m**	**40 m**
Średnica bębna	285 mm	285 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Nr artykułu	AS810313	AS810314

- metalowy bęben
- zabezpieczenie termiczne

AS 810317
AS 810318



Długość	**25 m**	**50 m**
Średnica bębna	285 mm	285
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	**guma**	**guma**
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Nr artykułu	AS810317	AS810318

- metalowy bęben
- zabezpieczenie termiczne

przedłużacze bębnowe

AS 810325



przewód 2,5 mm²

Długość	**25 m**
Średnica bębna	285 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	neopren
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5
Nr artykułu	AS810325

- **metalowy bęben**
- zabezpieczenie termiczne

AS 820124
AS 820125



przewód 2,5 mm²

	40 m	**50 m**
Długość		
Średnica bębna	320 mm	320 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G1,5
Nr artykułu	AS820124	AS820125

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne
- ergonomiczny uchwyt

AS 810139
AS 810137



przewód 2,5 mm²

	40 m	**33 m**
Długość		
Średnica bębna	285 mm	285 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	V3V3	V3V3
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	N07 V3V3-F 3G1,5	N07 V3V3-F 3G2,5
Nr artykułu	AS810137	AS810139

- **przewód odporny na ujemną temperaturę**
- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 820654



Długość	**40 m**
Średnica bębna	320 mm
Liczba gniazd	2 x 230 V, **1 x 400 V / 16 A** (z klapkami)
Wtyczka	400 V / 16 A
Izolacja przewodu	neopren
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 5G1,5
Nr artykułu	AS820654

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 810160



Długość	**25 m**
Średnica bębna	285 mm
Liczba gniazd	2 x 230 V, **1 x 400 V / 16 A** (z klapkami)
Wtyczka	400 V / 16 A
Izolacja przewodu	V3V3
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	N07 V3V3-F 5G1,5
Nr artykułu	AS810160

- przewód odporny na ujemną temperaturę
- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 812246
AS 812247



przedłużacz do pracy na wysokości (odwrotny)

przewód 2,5 mm²

Długość	**50 m**	**40 m**
Średnica bębna	320 mm	320 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Nr artykułu	AS812246	AS812247

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 820645
AS 820644



przewód 2,5 mm²

Długość	**50 m**	**40 m**
Średnica bębna	320 mm	320 mm
Liczba gniazd	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)	3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	poliuretan	poliuretan
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Nr artykułu	AS820645	AS820644

- przewód odporny na uszkodzenia i na ujemną temperaturę
- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 820663



przewód 2,5 mm²

Długość	**30 m**
Średnica bębna	320 mm
Liczba gniazd	2 x 230 V, **1 x 400 V / 16 A** (z klapkami)
Wtyczka	400 V / 16 A
Izolacja przewodu	poliuretan
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 5G2,5
Nr artykułu	AS820663

- przewód odporny na uszkodzenia i na ujemną temperaturę
- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY MAMUT











Bęben do nawijania przewodu	1) do 120 m - przewód 3 x 1,5 mm² 2) do 80 m - przewód 3 x 2,5 mm² 3) do 45 m - przewód 5 x 4 mm²
Gniazda, bezpieczniki, przewody itp.	**dostępne w różnych konfiguracjach!**
Wtyczka	400 V / 32 A
Klasa szczelności	IP 44

- bęben wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia
- zabezpieczenie termiczne

AS 812611



przedłużacz z automatycznym zwijaczem

Długość	**15 m**
Liczba gniazd	1 x 230 V / 16 A
Izolacja przewodu	winyl
Klasa szczelności	IP 20
Oznaczenie przewodów	H05VV-F 3G1,5
Nr artykułu	AS812611

- stelaż do montażu na ścianie
- automatyczny zwijacz
- zabezpieczenie termiczne

przedłużacze bez bębna

AS 860602



Długość	**10 m**
Liczba gniazd	4 x 230 V / 16 A (z klapkami)
Izolacja przewodu	guma
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H05RR-F 3G1,5
Nr artykułu	AS860602

AS 860370
AS 860340



Długość	25 m	50 m
Liczba gniazd	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Nr artykułu	AS860370	AS860340

AS 860384
AS 860341

przewód 2,5 mm²



Długość	25 m	50 m
Liczba gniazd	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Nr artykułu	AS860384	AS860341

AS 60519
AS 60513

przełącznik faz kolejności

prąd 32 A max



Długość	25 m	50 m
Liczba gniazd	1 x 400 V / 32 A (z klapką)	1 x 400 V / 32 A (z klapką)
Wtyczka	400 V / 32 A	400 V / 32 A
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 5G6	H07RN-F 5G6
Nr artykułu	AS60519	AS60513

AS 61028
AS 61034

prąd 32 A max



Długość	25 m	50 m
Liczba gniazd	1 x 400 V / 32 A (z klapką)	1 x 400 V / 32 A (z klapką)
Wtyczka	400 V / 32 A	400 V / 32 A
Izolacja przewodu	neopren	neopren
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07RN-F 5G6	H07RN-F 5G6
Nr artykułu	AS61028	AS61034

AS 59625
AS 60562



przewód 2,5 mm²

przełącznik faz kolejności

Długość	25 m	25 m
Liczba gniazd	1 x 400 V / 16 A (z klapką)	1 x 400 V / 16 A (z klapką)
Wtyczka	400 V / 16 A	400 V / 16 A
Izolacja przewodu	poliuretan	poliuretan
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5
Nr artykułu	AS59625	AS60562

AS 59621
AS 60573



przewód 2,5 mm²

prąd 32 A max

przełącznik faz kolejności

Długość	25 m	25 m
Liczba gniazd	1 x 400 V / 32 A (z klapką)	1 x 400 V / 32 A (z klapką)
Wtyczka	400 V / 32 A	400 V / 32 A
Izolacja przewodu	poliuretan	poliuretan
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 5G2,5	H07BQ-F 5G2,5
Nr artykułu	AS59621	AS60573

AS 859125
AS 859250



przewód 2,5 mm²

Długość	25 m	50 m
Liczba gniazd	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)
Izolacja przewodu	poliuretan	poliuretan
Klasa szczelności	IP 44	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 3G1,5	H07BQ-F 3G2,5
Nr artykułu	AS859125	AS859250

AS 870415



przewód 2,5 mm²

Długość	1 - 5 m
Liczba gniazd	1 x 230 V / 16 A (z zatyczką)
Izolacja przewodu	poliuretan
Klasa szczelności	IP 44
Oznaczenie przewodów	H07BQ-F 3G2,5
Nr artykułu	AS870415