
TKPJ Trójnik korytka H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKPJ50H60	164324	50	0,53	20
TKPJ100H60	162914	100	0,98	20
TKPJ150H60	163014	150	1,30	10
TKPJ200H60	163114	200	1,65	10
TKPJ300H60	163214	300	2,47	10
TKPJ400H60	163314	400	3,45	10
TKPJ500H60	163414	500	4,59	10
TKPJ600H60	163514	600	5,88	10


BAKS