PTKDP Pokrywa trójnika dostawnego

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje



Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!
Na zamówienie możliwość wykonania
pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!
Do montażu pokryw bez zamków
z kształtkami nieperforowanymi
należy stosować zapinki typu ZPD.
W przypadku kształtek z perforacją
należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PTKDP50	105713	50	0,15	20
PTKDP100	105813	100	0,30	20
PTKDP150	105913	150	0,52	20
PTKDP200	106013	200	0,80	20
PTKDP300	106113	300	1,50	10
PTKDP400	106213	400	2,46	10
PTKDP500	106313	500	3,62	10
PTKDP600	106413	600	5,02	10