

## Szyna Prądowa Typ-IZS / IZS-Type Current Rail

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Ilość torów / Way quantity | Wymiary / Dimensions [mm] | | | Prąd / Current | Przekrój toru / Way cross-section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | | |
| **45.202** | S12 1F-10SZ | szary / gray | 1F | 0,21 | 3,4 | 27 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.208** | S18 1F-10SZ | szary / gray | 1F | 0,32 | 3,4 | 27 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.214** | S54 1F-10SZ | szary / gray | 1F | 1 | 3,4 | 27 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.219** | S9 3F-10SZ | szary / gray | 3F | 0,16 | 16,5 | 25,6 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.222** | S12 3F-10SZ | szary / gray | 3F | 0,21 | 16,5 | 25,6 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.228** | S18 3F-10SZ | szary / gray | 3F | 0,32 | 16,5 | 25,6 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.234** | S54 3F-10SZ | szary / gray | 3F | 1 | 16,5 | 25,6 | 63A | 10 mm$^2$ |
| **45.236** | S12 1F-16SZ | szary / gray | 1F | 0,21 | 3,9 | 27 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.238** | S18 1F-16SZ | szary / gray | 1F | 0,32 | 3,9 | 27 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.245** | S54 1F-16SZ | szary / gray | 1F | 1 | 3,9 | 27 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.249** | S9 3F-16SZ | szary / gray | 3F | 0,16 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.262** | S12 3F-16SZ | szary / gray | 3F | 0,22 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.268** | S18 3F-16SZ | szary / gray | 3F | 0,32 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.274** | S24 3F-16SZ | szary / gray | 3F | 0,44 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.275** | S54 3F-16SZ | szary / gray | 3F | 1 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.282** | S12 3F-16SZ/D | szary / gray | 3F | 0,22 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.284** | S18 3F-16SZ/D | szary / gray | 3F | 0,32 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.286** | S24 3F-16SZ/D | szary / gray | 3F | 0,44 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.288** | S54 3F-16SZ/D | szary / gray | 3F | | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |
| **45.290** | S36 3F-16SZ/D | szary / gray | 3F | 1 | 16,5 | 29,6 | 100A | 16 mm$^2$ |

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 10 szt. / 10 pcs.



## Złącze z zaciskami śrubowymi ZZS / ZZS Connector with screw terminals

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Długość / Lenght [mm] | Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter |
|---|---|---|---|---|
| **47.901** | ZZS | złoty i srebrny / gold and silver | 1000 | 146 / ø 5,5 |

10 szt. / 10 pcs.



## Podstawa mocująca PMZ - do złącz z zaciskami śrubowymi / PMZ Clamping base to the terminals

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Wersja / Version | Długość / Lenght [mm] | Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.888** | PMZ | biały / white | do montażu na Euro szynie TH35 / for mounting on Euro bus TH35 | 1000 | 146 / ø 5,5 |

Kolor biały / White colour - RAL 9003 10 szt. / 10 pcs.



## Listwa ze złączem z zaciskami śrubowymi - LZS / LZS - Strips with connector with screw terminals

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Długość / Lenght [mm] | Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter |
|---|---|---|---|---|
| **47.7** | LZS 7 | złoty i srebrny / gold and silver | 66 | 2 x (7x10mm$^2$) |
| **47.14** | LZS 14 | złoty i srebrny / gold and silver | 114 | 2 x (14x10mm$^2$) |
| **47.24** | LZS 24 | złoty i srebrny / gold and silver | 183 | 2 x (24x10mm$^2$) |
| **47.32** | LZS 32 | złoty i srebrny / gold and silver | 238 | 2 x (32x10mm$^2$) |
| **47.42** | LZS 42 | złoty i srebrny / gold and silver | 305 | 2 x (42x10mm$^2$) |
| **47.52** | LZS 52 | złoty i srebrny / gold and silver | 375 | 2 x (52x10mm$^2$) |

10 szt. / 10 p.



## Listwa ze złączem z zaciskami śrubowymi - LZS - UNIbox / LZS UNIbox - Strips with connector with screw terminals

UNI box

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Długość / Lenght [mm] | Ilość otworów / średnica Holes quantity / diameter |
|---|---|---|---|---|
| **47.275** | LZS UNI1 | złoty i srebrny / gold and silver | 275 | - |
| **47.271** | LZS UNI0 | złoty i srebrny / gold and silver | 275 | - |
| **47.270** | LZS UNI-mini | złoty i srebrny / gold and silver | 175 | - |
| **47.375** | LZS UNI2 | złoty i srebrny / gold and silver | 375 | - |

10 szt. / 10 pcs.



## Łącznik Rzędowy RV / RV Current Terminal Strip

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Odległość / Distance [mm] | Przekrój / Cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **45.525** | RV3125 | Czarny / Black | 125 | 3 x 10mm$^2$ |
| **45.550** | RV3150 | Czarny / Black | 150 | 3 x 10mm$^2$ |
| 45.625 | RV4125B | Czarny + niebieski / Black + blue | 125 | 4 x 10mm$^2$ |
| 45.650 | RV4150B | Czarny + niebieski / Black + blue | 150 | 4 x 10mm$^2$ |

Kolor czarny / Black colour  Kolor czarny + niebieski / Black + blue colour  10 szt. / 10 pcs.



## Odgałęźnik Instalacyjny LZ-1*35/16 wyk. 11 / Installation Connector LZ-1*35/16 wyk. 11

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.130** | szary / gray | 1x35 mm² / 4x16 mm² | do podłoża / to base | 1 x (6-35 mm²); 4 x (2,5-16 mm²) | 1 x (6-25 mm²); 4 x (2,5-10 mm²) |
| **46.131** | żółty / yellow | | | | |

Kolor szary / Gray colour · Kolor żółty / Yellow colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny LZ-1*35/16 wyk. 21 / Installation Connector LZ-1*35/16 wyk. 21

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.132** | szary / gray | 1x35 mm² / 4x16 mm² | do szyny TH 35 i TH 32 / to TH 35 & TH 32 rails | 1 x (6-35 mm²); 4 x (2,5-16 mm²) | 1 x (6-25 mm²); 4 x (2,5-10 mm²) |
| **46.133** | żółty / yellow | | | | |

Kolor szary / Gray colour · Kolor żółty / Yellow colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ-1*70/16 P / Installation Connector with cover - LZ-1*70/16 P

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.171** | szary / gray | 1x70 mm² / 4x16 mm² | do podłoża i na szynę TH 35 i TH 32 / to base and TH 35 & TH 32 rails | 1 x (16-70 mm²); 4 x (6-16 mm²) | 1 x (16-50 mm²); 4x (6-10 mm²) |
| **46.172** | niebieski / blue | | | | |
| **46.174** | żółto-zielony / yellow and green | | | | |

Kolor szary / Gray colour · Kolor niebieski / Blue colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ-1*95/35 P / Installation Connector with cover - LZ-1*95/35 P

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.195** | szary / gray | 1x95 mm² / 4x35 mm² | do podłoża i na szynę TH 35 i TH 32 / to base and TH 35 & TH 32 rails | 1 x (25-95 mm²); 4 x (4-35 mm²) | 1 x (25-95 mm²); 4 x (4-35 mm²) |
| **46.196** | niebieski / blue | | | | |
| **46.198** | żółto-zielony / yellow and green | | | | |

Kolor szary / Gray colour · Kolor niebieski / Blue colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny LZ-4*25/6 / Installation Connector LZ-4*25/6

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.425** | szary / gray | 4x25 mm² / 4x4x6 mm² | do podłoża i na szynę TH 35 i TH 32 / to base and TH 35 & TH 32 rails | 1 x (6-25 mm²); 4 x (0,75-10 mm²) | 1 x (6-16 mm²); 4 x (0,75-6 mm²) |

Kolor szary / Gray colour · 1 szt. / 1 p.

**Spełnia normy / Meet the standard** IEC 60998-2-1



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ-4*25/6 P / Installation Connector with cover - LZ-4*25/6 P

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.426** | szary / gray | 4x25 mm² / 4x4x6 mm² | do podłoża i na szynę TH 35 i TH 32 / to base and TH 35 & TH 32 rails | 1 x (6-25 mm²); 4 x (0,75-10 mm²) | 1 x (6-16 mm²); 4 x (0,75-6 mm²) |

Kolor szary / Gray colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny LZ-4*70/16 / Installation Connector LZ-4*70/16

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.470** | czarny / black | 4x70 mm² / 4x4x16 mm² | do podłoża / to base | 1 x (16-70 mm²); 4 x (6-16 mm²) | 1 x (16-50 mm²); 4 x (6-10 mm²) |

Kolor czarny / Black colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ-1*35/16/16 / Installation Connector with cover - LZ-1*35/16/16

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.351** | niebieski / blue | 1x35 mm² / 2x16 mm² | na szynę TH 35 i TH 32 / to TH 35 & TH 32 rails | 1 x (6-35mm²); 2 x (2,5-16mm²) | 1 x (6-25mm²); 2 x (2,5-10mm²) |
| **46.352** | szary / gray | | | | |
| **46.353** | żółto-zielony / yellow and green | | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ-1*35/35 / Installation Connector with cover - LZ-1*35/35

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.135** | niebieski / blue | 2x35 mm² | na szynę TH 35 / to TH 35 rails | 2 x (6-35mm²) | 2 x (6-25mm²) |
| **46.136** | szary / gray | | | | |
| **46.137** | żółto-zielony / yellow and green | | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ-1*16/16/16 / Installation Connector with cover - LZ-1*16/16/16

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.161** | niebieski / blue | 3x16 mm² | na szynę TH 35 / to TH 35 rails | 3 x (2,5-16mm²) | 3 x (2,5-10mm²) |
| **46.162** | szary / gray | | | | |
| **46.163** | żółto-zielony / yellow and green | | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ 5*25/10 P wyk. 11
## / Installation Connector with cover - LZ 5*25/10 P wyk. 11

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.525** | żółty / yellow | 5x25 mm² / 5x4x10 mm² | do podłoża / to base | 1 x (6-25 mm²); 4 x (0,75-10 mm²) | 1 x (6-16 mm²); 4 x (0,75-6 mm²) |

Kolor żółty / Yellow colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ 5*25/10 P wyk. 21
## / Installation Connector with cover - LZ 5*25/10 P wyk. 21

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.526** | żółty / yellow | 5x25 mm² / 5x4x10 mm² | na szynę TH 35 i TH 32 / to TH 35 & TH 32 rails | 1 x (6-25 mm²); 4 x (0,75-10 mm²) | 1 x (6-16 mm²); 4 x (0,75-6 mm²) |

Kolor żółty / Yellow colour · 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ 5*35/16 P wyk. 11
### / Installation Connector with cover - LZ 5*35/16 P wyk. 11

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.535** | szary / gray | 5x35 mm$^2$ / 5x4x16 mm$^2$ | do podłoża / to base | 1 x (6-35 mm$^2$); 4 x (2,5-16 mm$^2$) | 1 x (6-25 mm$^2$); 4 x (2,5-10 mm$^2$) |

Kolor szary / Gray colour | 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny z pokrywą - LZ 5*35/10 P wyk. 21
### / Installation Connector with cover - LZ 5*35/10 P wyk. 21

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Drut / Wire | Linka / Cable |
| **46.536** | szary / gray | 5x35 mm$^2$ / 5x4x16 mm$^2$ | na szynę TH 35 i TH 32 / to TH 35 & TH 32 rails | 1 x (6-35 mm$^2$); 4 x (2,5-16 mm$^2$) | 1 x (6-25 mm$^2$); 4 x (2,5-10 mm$^2$) |

Kolor szary / Gray colour | 1 szt. / 1 p.



## Pokrywa do Odgałęźnika / Installation Connector Cover

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour |
|---|---|---|
| **46.251** | P 25/10 | transparent |
| **46.356** | P 35/16 | transparent |
| **46.701** | P 70/16 | transparent |

1 szt. / 1 p.



## Stopka Montażowa do TH 35 / Foot Mounting for TH35

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour |
|---|---|---|
| **46.3501** | SMTH1 | szary / gray |
| **46.3502** | SMTH2 | niebieski / blue |
| **46.3503** | SMTH3 | żółty / yellow |
| **46.3504** | SMTH4 | zielony / green |

Kolor szary / Gray colour | Kolor żółty / Yellow colour | Kolor żółty / Yellow colour | Kolor zielony / Green colour | 1 szt. / 1 p.



## Odgałęźnik Instalacyjny WLZ / Installation Connector WLZ

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Ilość x przekrój otworów / quantity x cross section |
|---|---|---|---|---|
| **48.435** | WLZ 4x35 | szary / gray | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich / to TH 35 rails or to flat surfaces | 4 x 35 mm$^2$ |
| **48.436** | WLZ 5x35 | szary / gray | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich / to TH 35 rails or to flat surfaces | 5 x 35 mm$^2$ |

Kolor szary / Gray colour | 1 szt. / 1 p.



## Zacisk Instalacyjny Z-0001/A / Terminal Installation Z-0001/A

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting |
|---|---|---|---|
| **46.11** | niebieski / blue | 2x35 mm² | do podłoża i na szynę TH 35 / to base and TH 35 rails |
| **46.13** | żółto-zielony / yellow and green | | |
| **46.14** | szary / gray | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · Kolor szary / Gray colour · 1 szt. / 1 p.



## Zacisk Instalacyjny Z-0001/A wyk. 2 / Terminal Installation Z-0001/A wyk. 2

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Zaciski / Connectors | Mocowanie / Mounting |
|---|---|---|---|
| **46.21** | niebieski / blue | 2x35 mm² | do podłoża i na szynę TH 35, dla przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi / to base and TH 35 rails, for leads with ring terminals |
| **46.23** | żółto-zielony / yellow and green | | |
| **46.24** | szary / gray | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · Kolor szary / Gray colour · 1 szt. / 1 p.



## Zacisk Instalacyjny Z-0001/B / Terminal Installation Z-0001/B

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Otwory / Holes | Mocowanie / Mounting |
|---|---|---|---|
| **46.31** | niebieski / blue | 1x 25 mm²<br>8 x10 mm² | do podłoża i na szynę TH 35, dla przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi / to base and TH 35 rails, for leads with ring terminals |
| **46.33** | żółto-zielony / yellow and green | | |
| **46.34** | szary / gray | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · Kolor szary / Gray colour · 1 szt. / 1 p.



## Pokrywa zacisków PZZ / Cover PZZ

| Nr kat. / Cat No. | Kolor / Colour | Wersja / Version |
|---|---|---|
| **46.1** | niebieski / blue | Umożliwia podłączenie przewodów w układzie fazowym / Enables wiring in a phase system |
| **46.2** | żółty / yellow | |
| **46.3** | szary / gray | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor żółty / Yellow colour · Kolor szary / Gray colour · 1 szt. / 1 p.

## Blok Rozdzielczy DB-1 / DB-1 Terminal Block



| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sztywne / Rigid | Giętkie / Flexible |
| **48.11** | DB1-N | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 x 4-50 mm² 3 x 2,5-25 mm² 4 x 2,-16 mm² | 2 x 6-50 mm² 3 x 4-25 mm² 4 x 2,5-16 mm² |
| **48.14** | DB1-S | szary / gray | | | |
| **48.17** | DB1-Z | żółto-zielony / yellow & green | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58

| | |
|---|---|
| **Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage** | 6 kV |
| **Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage** | 500 V |
| **Liczba biegunów / The number of poles** | 1 |
| **Wskaźnik CTI** | 600 V |

## Blok Rozdzielczy DB-2 / DB-2 Terminal Block



| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sztywne / Rigid | Giętkie / Flexible |
| **48.20** | DB2-N | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 x 4-50 mm² 2 x 4-35 mm² 3 x 2,5-25 mm² | 2 x 6-50 mm² 2 x 6-25 mm² 3 x 2,5-16 mm² |
| **48.23** | DB2-S | szary / gray | | | |
| **48.26** | DB2-Z | żółto-zielony / yellow & green | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58

| | |
|---|---|
| **Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage** | 6 kV |
| **Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage** | 500 V |
| **Liczba biegunów / The number of poles** | 1 |
| **Wskaźnik CTI** | 600 V |

## Blok Rozdzielczy DB-4 / DB-4 Terminal Block



| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sztywne / Rigid | Giętkie / Flexible |
| **48.29** | DB4-N | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 4 x 4-70 mm² | 4 x 6-50 mm² |
| **48.32** | DB4-S | szary / gray | | | |
| **48.35** | DB4-Z | żółto-zielony / yellow & green | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58

| | |
|---|---|
| **Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage** | 6 kV |
| **Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage** | 500 V |
| **Liczba biegunów / The number of poles** | 1 |
| **Wskaźnik CTI** | 600 V |

## Blok Rozdzielczy DB-6 / DB-6 Terminal Block



| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sztywne / Rigid | Giętkie / Flexible |
| **48.38** | DB6-N | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 x 4-70 mm² 2 x 4-50 mm² 1 x 4-25 mm² | 2 x 6-50 mm² 2 x 6-35 mm² 1 x 6-25 mm² |
| **48.41** | DB6-S | szary / gray | | | |
| **48.44** | DB6-Z | żółto-zielony / yellow & green | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58

| | |
|---|---|
| **Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage** | 6 kV |
| **Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage** | 500 V |
| **Liczba biegunów / The number of poles** | 1 |
| **Wskaźnik CTI** | 600 V |

## Zacisk ZP-50 / ZP50 Connector



| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sztywne / Rigid | Giętkie / Flexible |
| **48.51** | ZP50 Cu- n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 1 x 16-70 mm² | 1 x 25-50 mm² |
| **48.55** | ZP50 Cu-s | szary / gray | | | |
| **48.59** | ZP50 Cu-z | żółto-zielony / yellow & green | | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58

| | |
|---|---|
| **Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage** | 6 kV |
| **Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage** | 500 V |
| **Liczba biegunów / The number of poles** | 1 |
| **Wskaźnik CTI** | 600 V |



## Zacisk WLZ35P/16 / WLZ35P/16 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.516** | WLZ35P/16/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2,5 - 16 mm² |
| **48.517** | WLZ35P/16/s | szary / gray | | |
| **48.518** | WLZ35P/16/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered

Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35P/35 / WLZ35P/35 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.535** | WLZ35P/35/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2,5 - 35 mm² |
| **48.536** | WLZ35P/35/s | szary / gray | | |
| **48.537** | WLZ35P/35/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered

Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35P/50 / WLZ35P/50 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.550** | WLZ35P/50/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2,5 - 50 mm² |
| **48.551** | WLZ35P/50/s | szary / gray | | |
| **48.552** | WLZ35P/50/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered

Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35P/95 / WLZ35P/95 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.595** | WLZ35P/95/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 16 - 95 mm² |
| **48.596** | WLZ35P/95/s | szary / gray | | |
| **48.597** | WLZ35P/95/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered

Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35P/150 / WLZ35P/150 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.505** | WLZ35P/150/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 35 - 150 mm² |
| **48.506** | WLZ35P/150/s | szary / gray | | |
| **48.507** | WLZ35P/150/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered

Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35P/240 / WLZ35P/240 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.502** | WLZ35P/240/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 35 - 240 mm² |
| **48.503** | WLZ35P/240/s | szary / gray | | |
| **48.504** | WLZ35P/240/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35/2x50 / WLZ35/2x50 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.250** | WLZ35/2x50/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 × 2,5 - 50 mm² |
| **48.251** | WLZ35/2x50/s | szary / gray | | |
| **48.252** | WLZ35/2x50/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35/2x95 / WLZ35/2x95 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.295** | WLZ35/2x95/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 × 16 - 95 mm² |
| **48.296** | WLZ35/2x95/s | szary / gray | | |
| **48.297** | WLZ35/2x95/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35/2x150 / WLZ35/2x150 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.215** | WLZ35/2x150/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 × 35 - 150 mm² |
| **48.216** | WLZ35/2x150/s | szary / gray | | |
| **48.217** | WLZ35/2x150/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58



## Zacisk WLZ35/2x240 / WLZ35/2x240 Connector

| Nr kat. / Cat No. | Symbol | Kolor / Colour | Mocowanie / Mounting | Przekroje przewodów / wire cross-section |
|---|---|---|---|---|
| **48.224** | WLZ35/2x240/n | niebieski / blue | na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkrętami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws | 2 × 35 - 240 mm² |
| **48.225** | WLZ35/2x240/s | szary / gray | | |
| **48.226** | WLZ35/2x240/z | żółto-zielony / yellow & green | | |

Kolor niebieski / Blue colour · Kolor szary / Gray colour · Kolor żółto zielony / Yellow and green colour · 1 szt. / 1 p.

Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 uninflammable rendered · Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys

Wkład - mosiądz MO-58 / Input - brass MO-58