P17 Tempra zestawy zasilające

ZESTAWY ZASILAJĄCE O WYS. OD 220 MM DO 441 MM

Podstawy do pokryw 220 × 125 mm - maks. IP 66

Puszka natynkowa		Podstawa dla maks. 4 gniazd 16 A		Podstawa dla maks. 6 gniazd 16 A	
					
220 × 125 mm		441 × 265 mm wspornik TH 35 na 12 modułów		441 × 405 mm wspornik TH 35 na 18 modułów	
Pak.	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**
2	0577 10	1	0577 05	1	0577 06

Pokrywy 220 × 125 mm

1 gniazdo 16 lub 32 A		2 gniazda 16 A		1 gniazdo 63 A		Pokrywa pełna	
							
Pak.	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**
5	0577 12	5	0577 13[1]	2	0577 17	5	0577 15

ZESTAWY ZASILAJĄCE O WYS. OD 280 MM DO 501 MM

Podstawy do pokryw 280 × 125 mm – maks. IP 66

Puszka natynkowa		Podstawa maks. 9 gniazd 16 A	
			
280 × 125 mm		501 × 405 mm wspornik TH 35 na 18 modułów	
Pak.	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**
3	0577 11	1	0577 04

Pokrywy 280 × 125 mm

2 gniazda 16 lub 32 A		1 gniazdo 16 lub 32 A i 1 gniazdo 63 A		3 gniazda 16 A		Pokrywa pełna	
							
Pak.	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**	**Pak.**	**Nr ref.**
4	0577 18[1]	2	0577 19[1]	4	0577 14[1]	4	0577 16

1: Dostarczane z zaślepką