www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

DF143C
Podstawa bezpiecznika 14x51mm 50A 3P



Główne

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys DF
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	DF14
Opis biegunów	3P

Uzupełnienie

Sposób montażu	Szyna
Miejsce montażu	Pionowy +/- 23°
Typ sterowania	Dźwignia
Prąd znamionowy [Ie]	50 A dla obwód mocy
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Odpornośc ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	15 kA z połączeniami rurowymi zgodnie z IEC 60269-1
Wytrzymałość zwarciowa	120 kA 400 V zgodnie z IEC 60947-3 120 kA 500 V zgodnie z IEC 60947-3 80 kA 690 V zgodnie z IEC 60947-3
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
Typ bezpiecznika	AM GG
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V dla obwód mocy AC 690 V dla obwód mocy DC
Przyłącza - zaciski	1 stały kabel (kable) 2.5...25 mm² on zaciski śrubowedoobwód mocy 2 stały kabel (kable) 2.5...10 mm² on zaciski śrubowe dla obwód mocy 1 giętki kabel (kable) 2.5...25 mm² bez końcówka przewodu on zaciski śrubowedoobwód mocy 2 giętki kabel (kable) 2.5...10 mm² bez końcówka przewodu on zaciski śrubowe dla obwód mocy 1 giętki kabel (kable) 2.5...25 mm² z końcówka przewodu on zaciski śrubowedoobwód mocy 2 giętki kabel (kable) 2.5...10 mm² z końcówka przewodu on zaciski śrubowe dla obwód mocy
Moment dokręcania	3.5 N.m obwód mocy: on zaciski śrubowe
Liczba sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Środowisko

Normy	IEC 60947-3 UL 512 CSA C22.2 Nr 39
Certyfikaty produktu	UR
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C ze zmniejszeniem
Wysokość	110,8 mm
Szerokość	70 mm

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Głębokość	76.5 mm
Masa produktu	0.42 kg

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy