www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

31126
Rozłącznik INS250 żółto-czerwony 250A 3P



Główne

Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Nazwa produktu	Compact INS
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC) Prąd stały (DC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy [Ie]	AC-23A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V DC-22A : 250 A prąd stały (DC) 125 V 2 bieguny szeregowo AC-23A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440/480 V DC-23A: 250 A DC 125 V 2 bieguny szeregowo AC-23A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 660/690 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	250 A (60 °C)
[Icm] znamionowy prąd zwarciowy	30 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz rozłącznik izolacyjny samodzielny 330 kA 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania
[Ue] znamionowe napięcie pracy	125 V prąd stały (DC) 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Funkcja izolacyjna	Tak
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Stopień zanieczyszczenia	3

Uzupełnienie

Typ sterowania	Żółtoczerwona dźwignia napędu obrotowego
Kolor uchwytu	RED
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	Płyta Szyna
Przyłącza górne	Przednie
Przyłącza dolne	Przednie

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Maksymalna moc	AC-23 : 150 kW 480 V NEMA prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23 : 132 kW 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23 : 75 kW 230 V NEMA prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23 : 75 kW 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23 : 150 kW 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23 : 160 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 : 210 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
Tryb pracy	Ciągły
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	1.8 kA (30 s) zgodnie z IEC 60947-3 2.2 kA (20 s) zgodnie z IEC 60947-3 4.9 kA (3 s) zgodnie z IEC 60947-3 8.5 kA (1 s) zgodnie z IEC 60947-3
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-22A : 1500 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22A : 1500 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22A : 1500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A : 1500 cykl 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A : 1500 cykl 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A : 1500 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-22A : 1500 cykl 125 V prąd stały (DC) 2 bieguny szeregowo DC-23A : 1500 cykl 125 V prąd stały (DC) 2 bieguny szeregowo
Rozstaw połączeń	35 mm
Wysokość	136 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	96 mm
Masa produktu	2 kg

Środowisko

Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	CCC KEMA-KEUR
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy