www.produktnet.pl

# Dane produktu
## Charakterystyki

# A9Z20216
iID — wyłącznik różnicowoprądowy — 2P — 16 A — 10 mA — typ A




## Główne

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Acti 9 |
| Nazwa produktu | Acti 9 iID |
| Typ produktu lub komponentu | Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) |
| Skrócona nazwa urządzenia | IID |
| Opis biegunów | 2P |
| Położenie neutralne | LEFT |
| [In] prąd znamionowy | 16 A |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Czułość upływu doziemnego | 10 mA |
| Opóźnienie zabezpieczenia przed upływem doziemnym | Bezzwłoczny |
| Klasa zabezpieczenia prze upływem doziemnym | Klasa A |
| Zdolność wyłączania | 1.5 kA |
| Znamionowa zdolność łączeniowa i zwarciowa | 1500 A zgodnie z IEC 61008-1<br>1500 A zgodnie z EN 61008-1 |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy | 10 kA |
| Normy | EN 61008-1<br>IEC 61008-1 |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| [Ue] znamionowe napięcie pracy | 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947 |
| Wskazanie położenia styku | Tak |
| Typ sterowania | Dźwignia |
| Sygnalizacja lokalna | Wskaźnik wyzwolenia |
| Sposób montażu | Zamontowana odłączalna szyna grzebieniowa |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Szerokość 9 mm | 4 |
| Wysokość | 91 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Głębokość | 73 mm |
| Masa produktu | 0,21 kg |
| Kolor | Biały |
| Trwałość mechaniczna | 20000 cykl |
| Trwałość elektryczna | AC-1 : 15000 cykl prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Przyłącza - zaciski | Zacisk podwójny góra lub dół 1...35 mm² sztywny<br>Zacisk podwójny góra lub dół 1...25 mm² giętki |
| Długość zdjętej izolacji | 14 mm (góra lub dół) |
| Moment dokręcania | 3.5 N.m (góra lub dół) |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | 8/20 µs impuls wytrzymywant 250 A zgodnie z IEC 61008-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodność - od 0627 - Deklaracja zgodności Schneider Electric |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Profil ekologiczny produktu | Dostępny |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy |