www.produktnet.pl

Dane produktu
Charakterystyki

A9N61533
Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C25-2 C 25A 2-biegunowy



Główne

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 C60H-DC
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik miniaturowy
Skrócona nazwa urządzenia	C60H-DC
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	2P
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
[In] prąd znamionowy	25 A w 25 °C
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
Kod krzywej	C
Zdolność wyłączania	Icu 20 kA w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z GB 14048.2 Icu 10 kA w 440 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 Icu 10 kA w 440 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 Icu 6 kA w 500 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 Icu 6 kA w 500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 Icu 20 kA w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 Icu 20 kA w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z GB 14048.2 Icu 20 kA w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN 60947-2 Tak zgodnie z IEC 60947-2

Uzupełnienie

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	500 V prąd stały (DC)
[Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania	15 kA 75 % x Icu w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 15 kA 75 % x Icu w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 15 kA 75 % x Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 15 kA 75 % x Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 4.5 kA 75 % x Icu w 500 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 4.5 kA 75 % x Icu w 500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 7.5 kA 75 % x Icu w 440 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 7.5 kA 75 % x Icu w 440 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN 60947-2 6 kV zgodnie z EN 60947-2 6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku	Tak
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu	Stacjonarny

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
Kompatybilnośc bloku rozdzielacza szyn zbiorczych	STANDARD góra lub dół
Szerokość 9 mm	4
Masa produktu	0,256 kg
Kolor	Biały
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	6000 cykl - 500 V prąd stały (DC) 3000 cykl - 500 V prąd stały (DC)
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwośćią blokowania kłódką
Opis opcji blokowania	W pozycji 0
Moment dokręcania	2.5 N.m góra lub dół obwód mocy
Zabezpieczenie przed upływem doziemnym	Bez

Środowisko

Normy	IEC 60947-2 EN 60947-2
stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN 60947-2 3 zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria przepięć	IV
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-2
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartośći progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy