

# Oprawa bezpiecznika, Niskie napięcie, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, UL, IEC, wskaźnik, montaż szyny DIN

Powering Business Worldwide

**Nr artykułu** **CHM1DIU**
**Catalog No.** **CHM1DIU**

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Akcesoria do bezpieczników |
| Funkcja podstawowa | | | Oprawa bezpiecznika |
| Obszar zastosowania | | | Niskie napięcie |
| Prąd nominalny | I | A | 32 |
| Napięcie nominalne | | | AC 690 V |
| Wielkość | | | 10 x 38 mm |
| Wersja sygnalizatora | | | z sygnalizatorem |
| Opis | | | Montaż szyny DIN<br>Modułowy<br>oznaczenie kolorystyczne<br>Przystosowane do przewodu 75°C lub 90°C, cienki przewód wielożyłowy, zaciski widełkowe i z listwami comb-bus.<br>Można używać dowolnego przewodu wysokotemperaturowego o zmniejszonej mocy przyłączeniowej. |
| liczba biegunów | | | 1P |
| Zastosowanie | | | do wkładek bezpieczników cylindrycznych<br>do miniaturowych bezpieczników |
| Standard/znak jakości | | | UL<br>IEC |
| Standardy/regulacje | | | IEC<br>cULus<br>CCC<br>CSA<br>UR |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004]) | | | |
| For fuse size | | | 10x38 mm |
| Number of poles | | | 1 |
| Concurrently switching N-neutral | | | No |

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

| | |
|---|---|
| Dane techniczne produktu (PDF) | http://www1.cooperbussmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf |


© 09/2014 by Eaton Industries GmbH