Oprawa najazdowa

ALFA-K





Przykładowe zastosowanie produktu.

Przeznaczenie:

- Oprawa najazdowa spełnia funkcję dekoracyjną i wprowadza szczególną atmosferę w ogrodzie. Może być stosowana, aby oświetlać ścieżki, chodniki, trawniki, skwery, parki, pasaże, podjazdy czy elewacje, jako dyskretne oraz stonowane oświetlenie. Oprawa wykonana jest ze stali nierdzewnej przeznaczonej do montażu w podłożu. Specjalnie wzmacniana szyba ochrania źródło światła przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Wyrób przeznaczony do zastosowań wewnątrz i/lub na zewnątrz pomieszczeń.
- Produkt posiada podwyższoną odporność na narażenia mechaniczne. W wyrobie można stosować energooszczędne źródła światła.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Oprawa wyposażona w gniazdo GU10 (max. 50 W).
- Oprawa najazdowa o wytrzymałości do 2000 kg przy 30 km/h.
- Stopień ochrony IP 67.

Zalety:

- Dobre uszczelnienie.
- Energooszczędność.
- Łatwość instalacji oraz prosta i szybka wymiana źródła światła.

Uwagi:

- Brak źródła światła w komplecie.

Indeks	Model	Zasilanie	Obudowa	Moc max	Trzonek źródła światła	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
ON-ALFAKGU10-06	ALFA K	220-240 V AC 50-60 Hz	pierścień - stal nierdzewna obudowa - tworzywo sztuczne	50 W	GU10	0,7 kg	0,8 kg	5901867109958

1. Widok z góry



2. W dolnej części obudowy znajduje się zaślepiony dławikiem otwór 02 służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



3. Gniazdo żarówki GU10





wymiary oprawy



wymiary opakowania

