Plafoniera z czujnikiem ruchu

VIZELA



Przeznaczenie

- Oprawa przeznaczona do ogólnych celów oświetleniowych wewnątrz budynków i pomieszczeń takich jak:
  - klatki schodowe (światło wyłącznie na piętrach, na których ktoś się porusza, przemieszcza)
  - pomieszczenia gospodarcze, pralnie, toalety (brak ryzyka pozostawienia włączonego oświetlenia)
  - szpitale, domy opieki społecznej (bezpieczeństwo, gdyż nie trzeba przemieszczać się w ciemności).


Charakterystyka

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Moc max 2 x 40 W.
- Zasięg wykrywania ruchu max 6 m.
- Kąt działania czujnika 360^0.
- Stopień ochrony IP 20.
- Regulacja czasu pracy od 10 s do 180 s (zdj. nr 1).
- Regulacja czułości wykrywania ruchu (zdj. nr 1).
- Wysokość montażu 2,2 m - 4 m.

Zalety

- Technologia pasywnej podczerwieni, czujniki oparte na tej technologii reagują w momencie pojawienia się dwóch czynników jednocześnie: ruchu i ciepła ludzkiego ciała.
- Małe gabaryty.
- Bezpieczne i niezawodne: światło jest zawsze wtedy, gdy ktoś się porusza.
- Wygodne - światło zapala się automatycznie.
- Odbłyśnik poprawiający sprawność świetlną oprawy.
- Klosz z mlecznego szkła przeciwdziała efektowi olśnienia.
- Szybki demontaż szklanego plafonu za pomocą plastikowej nakrętki (zdj. nr 2).

1. Możliwość regulacji czujnika.




a) regulacja czasu pracy
b) regulacja czułości zmierzchowej


2. Szybki demontaż szklanego plafonu za pomocą plastikowej nakrętki.




Indeks	Model	Kolor	Obudowa	Moc max	Zasilanie	Trzonek źródła światła	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-PLCRKZ-00	PLCRKZ	biały	szkło - metal	2 x 40 W	220-240 V AC 50-60 Hz	2 x E27	0,86 kg	1,10 kg	5908231339973



Wymiary oprawy.



Wymiary opakowania.



220-240V AC | 50-60 Hz | max 2x40W | E27 | IP 20