SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, zaślepki z mosiądzu niklowanego, wysoki stopień ochrony, odporność na zmiany temperatur, do ruchomych aplikacji morskich



Odporność na temperaturę

Niezawodność

Wytrzymała budowa

Odporność na korozję

Korzyści

Wysoki stopień ochrony
Odporność na nagłe zmiany temperatury

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Ostania aktualizacja (30.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M ATEX

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0029X
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +90 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP GROUP

SKINDICHT® BL-M ATEX

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® BL-M ATEX				
52103103	M 12 x 1,5	16	5	17,8
52103113	M 16 x 1,5	20	5	22
52103123	M 20 x 1,5	24	6	26,4
52103133	M 25 x 1,5	29	7	31,9
52103143	M 32 x 1,5	36	8	39,6
52103153	M 40 x 1,5	45	8	49,5
52103163	M 50 x 1,5	54	9	59
52103173	M 63 x 1,5	67	10	73,5

Ostania aktualizacja (30.05.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16