SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, wytrzymała mosiężna dławnica kablowa z gwintem przyłączeniowym PG i ochroną przed gięciem i zginaniem, wysoki stopień ochrony, do kabli o dużych średnicach





CE

Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

Duże zakresy zaciskania

Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1
Urządzenia ręczne
Osprzęt przenośny
Budowy
Ruchome części maszyn

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Ostania aktualizacja (12.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Na zapytanie:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR Ochrona przeciwzagięciowa: CR
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SR

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Min. przestrzeń do montażu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINDICHT® SR						
52000990	SR 07/05	3,5 - 5	23	14 / 15	50	5
52001000	SR 09/07	5,5 - 7	25	17 / 17	52	6
52001010	SR 11/07	5,5 - 7	28	20 / 20	56	6
52001020	SR 11/09	7,5 - 9	28	20 / 20	56	6
52001030	SR 13/09	7,5 - 9	32	22 / 22	62	6,5
52001040	SR 13/11	9 - 11	32	22 / 22	62	6,5
52001050	SR 13/13	11 - 13	32	22 / 22	62	6,5
52001060	SR 16/13	11,5 - 13	35	24 / 24	67	6,5
52001070	SR 16/15	13 - 15	35	24 / 24	67	6,5
52001080	SR 21/15	13,5 - 15	46	30 / 30	79	7
52001090	SR 21/17	15 - 17	46	30 / 30	79	7
52001100	SR 21/19	17 - 19	46	30 / 30	79	7
52001110	SR 21/20	18 - 20	46	30 / 30	79	7
52001120	SR 29/20	18 - 20	59	40 / 41	91	8
52001130	SR 29/23	21 - 23	59	40 / 41	91	8
52001140	SR 29/25	23 - 25	59	40 / 41	91	8
52001150	SR 36/26	23 - 26	70	50 / 50	110	9
52001160	SR 36/30	27 - 30	70	50 / 50	110	9
52001170	SR 36/33	30 - 33	70	50 / 50	110	9
52001180	SR 36/35	32 - 35	70	50 / 50	110	9
52001190	SR 42/35	32 - 35	75	57 / 57	114	10
52001200	SR 42/38	35 - 38	75	57 / 57	114	10
52001210	SR 42/40	36 - 40	75	57 / 57	114	10
52001220	SR 48/40	36 - 40	83	64 / 64	119	10
52001230	SR 48/44	40 - 44	83	64 / 64	119	10

Ostania aktualizacja (12.06.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.